مم طابعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ثانية OCPP-80 :م/ن)

سمات:

- يمكن استخدامها كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة للورق الأمامي
- هو - هي محول طاقة مدمج، والذي يتجنب فوضى السلك في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة
- دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
- دعم وظيفة تذكرة انتظار الطباعة
- منفذ إيثرنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة
- بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت NV تخزين شعار
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار
- رأس طابعة طويل العمر 150 كجم

□□□□□□ □□□□□□□□□:

□□□	
□□□□□	OCPP-80 □□□□□
□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 80 □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□	□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	USB/ USB Lan/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232
□□□□□□ □□□□	:□□□□□□□ □□□□□ 60-50 □□□□□ 240 - □□□□ 100 □□□□□ □□□□ :□□□□□□□□ □□□□□ 2.5 /□□□□ 24 □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□	□□□□□ 1/□□□□ 24 □□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 20 □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□))
□□□□□□□ □□□ □□□	150 □□
□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□) □□□□□)
□□□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□ 256 :□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ NV 256 □□□□ □□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□) □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□)
□□□□□□□ □□□□ □□□	□□ □□□□□□ iOS/□□□□□□/□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□	CE□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□ □□
□□□□□□	576 □□□□ □□□ □□□□ 203 □□□ / □□□□ 8) □□ / □□□□ 512 □□ □□ / □□□□)
□□□□□□□ □□□□	200 □□□□□/□□ (U/UR) 260 □□□□□/□□ (UL/ UBT/ U WIFI) 300 □□□□□/□□ (URL/ URL BT/ URLWIFI)

□□□□□□□ □□□	72 □□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□	□□□□ □□ □□□□□□/POS
□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□	1 □□□□□□□□D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ 128□□□/93□□□/□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ (USB □□□□ □□ □□ UR □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□)
□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ GB18030 □□□□□□□□□/□□□□□□□
□□□□□ □□□	384 □□□ □□□/□□□□ ANK□ □□□□: A: 12 * 24 3.0 * (□□□) 1.5 □□□□□ □□□ (□□□□□□) □□□ (□□□□□□) 2.1 * (□□□) 1.1 □□□□□ 17*9 :□ □□□□ □□□ (□□□□□□)3.0 * (□□□)3.0 □□□□□ 24*24 :□□□□□□□□□ /□□□□□□□
□□□□□/□□□□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□	PC437 / □□□□□□□□ / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / / □□□□□□ □□□ □□□□□ / □□□□□□ □□□ / □□□□□□□ / □□□□□□□□□ / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / □□□□□ II / □□□□□□□ / □□□□□□ / PT151□ 1251 / PC737 / WPC / 1257 / □□□□□□ □□□□□□□□□□□ / PC864 / PC1001 / (□□□□□□) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (/ (□□□□□□ □□□□□□□□□□□))
□□□□□	
□□□□□ □□□	□□□□□ □□□ □□□
□□□□□ □□□	48 □□□ 80 / □□□ 76 / □□□ 68 / □□□ 64 / □□□ 56 / □□□ 52 / □□□
□□□□□ □□□	0.06 ~ 0.08 □□□
□□□□□ □□□ □□□	80 □□□□ □□□ □□□
□□□□□ □□□□	□□□□□
□□□□	
□□□□□	196*145*135 □□□ □□□□
□□□	1.65 □□□
□□□□□□ □□□□□	300*190*180 □□□
12 □□□□□ 1 □□	615*370*535 □□□ 21.5/□□□ □□□□
□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□	0 □□□□□ □□□□ %80~%10 □□□□□□ □□□□ 45 □□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20 □□□□□ □□□□ %90 ~ %10 □□□□□□ □□□□ 60 □□□

Thermal Printer
Together we quest for the best