

طابعة الإيصالات الحرارية مع حامل ورق كبير 83 مم 58mm

(M / N: OCPP -587)

وصف المنتج:

وتصميم الأزياء الرائعة ، صغيرة وذكية ، مع حس التكنولوجيا العالية. باستخدام محرك ، MM هو ميني الحرارية 58 OCPP -587 الوقت نفسه ، atthe لفة كبيرة قطرها وتحقيق 130 مم / ثانية سرعة الطباعة العالية drag83MM ، كبير وتصميم حركة والعتاد كبير دعم لفة قطر صغير ، سرعة الطباعة بطيئة ، تمكن الطباعة أكثر كفاءة. في الوقت نفسه ، Mprinter المثل لحل مشكلة 58 100). تمكن الطباعة أكثر مرونة ومريحة ، GPRS ، بلوتوث ، WIFI ، (M يوفر واجهة غنية ، بما في ذلك منفذ الشبكة (100

أداء المنتج أو جودة المنتج:

- تصميم المظهر ، تصميم الأزياء ؛
- عملية بسيطة ومريحة ، Easypaper هيكل تغذية.
- من السيارات الكبيرة وحركة والعتاد كبيرة ؛ highreliability
- سرعة الطباعة 130 مم / ثانية ، تحسن بشكل كبير من كفاءة الطباعة.
- الدعم المثالي لفات قطرها 83 مم ؛ ، Bigpaper تصميم مستودع
- Richinterface اختيار: USB ، COM ، 100 ، (M الإنترنت) ، WIFI ، Bluetooth ، GPRS ؛
- خط كبير ومتعدد اللغات GB18030 دعم.
- SupportsLOGO والطباعة والرسومات.
- IOS و Android و Linux و SUPPSWindows نظام ؛
- قم بالطباعة بسرعة مع تجنب فقدان الفواتير ، MEthernet واجهة 100

معلومات الطابعة:

العناصر

العناصر	المعلومات
طريقة الطباعة	خط حراري
طريقة الطباعة	48MM
القرار	384dots / 8) الخط(203ممdpi
سرعة الطباعة	الثانية / 130MM
نوع الواجهة	واي فاي-جبي بي آر إس-تقنية البلوتوث(م الإنترنت)COM-يو اس بي
معلومات الطباعة	تباعد الأسطر 3.75 (ملم)يمكن ضبط تباعد الأسطر بالأمر 32 حرّقًا / خطًا
رقم الخط	حرّقًا / خطًا 42 B: الخط
حرف	خطوط صينية تقليدية 16 بسيطة
حجم الحرف	تبسيط / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار ANKcharacter(12 × 24)MM الخط 3.0 × 1.5: الصيني المبسطة / التقليدية: 3.0 × 3.0 ملم (9 × 17) 24)mm الخط ب: 2.1 × 1.1 (24 × 24 نقطة)
الرمز الشريطي	اليونانية / WestEurope / PC865 / PC863 / PC860 / PC850 / كاتاكانا / PC437 / EastEurope / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864)
الباركود	D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات ورقة	رمز الاستجابة السريعة: D:رمز شريط 2 يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
طباعة الرسومات ورقة	طباعة الرسومات
نوع عرض	لفة الحرارية و 57.5 ± 0.5mm
قطر الدائرة	≤83mm
طريقة تغذية الأوامر	Clameshell) تغذية سهلة (تغذية ESC / POS
أوامر الطباعة قوة	محول كهرباء
إخراج درج Casher	إدخال: AC 100V-240V ، 50-60HZ العاصمة / 2 إنتاج 12: A
	العاصمة / 1 12V

متعادل	مخزن المدخلات	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	750G
بيئة	البعد	180 * 115 * 127 (MM)
	العمل	%مؤقت: 5 ~ 45 °C رطوبة: 10 ~ 80
موثوقية المعلمة	تخزين	(مؤقت:- 10 ~ 50 °C رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى
	طباعة رأس الحياة	100KM(كثافة الطباعة ≥12.5)
البرمجيات	سائق	Win7، Win8، Win8.1، Win10 لينكس ،، يندوز إكس بي، و ، IOS، الروبوت

الوضعية:

تال pos ، مراكز التسوق والمطاعم والمحلات التجارية والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية



OCP-587



www.ocominc.com



الوثائق ذات الصلة:

[CD سائق وملفات](#)