

طابعة الإيصالات الحرارية مع سائق OCPP-58C 58MM USB (نموذج: OCPP-58C)

مواصفة:

السرعة	384dots / دقيقة
السرعة	384dots / دقيقة
السرعة	ANK A: 12x24dots B: 9x17dots 24 :السرعة / 24dots
السرعة	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
السرعة	USB / LAN
السرعة	DC 12V 2.6A ==
السرعة	12V DC == 1A
السرعة	50
السرعة	80 ~ 10) (45 ~ 0) (السرعة)
السرعة	90 ~ 10) (60 ~ 10-) (السرعة)
السرعة	120MM /
السرعة	57.5±0.5MM
السرعة	65MM
السرعة	0.06 ~ 0.08mm
السرعة	1.5 :KG 2.5 :KG
السرعة	199 * 132 * 111.5mm
السرعة	Win9x / ME / Win2000 / WIN2003 / WinNT / XP / WIN7 / Win8
السرعة	
السرعة	EPSON ESC / POS
السرعة	3.75mm (السرعة)

مواصفة:



مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[*IP](#)

[كتيب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطابعة أدوات إعداد*](#)

القرص المضغوط ملفات*