### الفاخرة حراري إيصال طابعة 58mm

( OCPP - 58C :رقم الموديل)

#### **1.** 0000:

ن تصميم العتاد الكبير، سوبر ارتداء مقاومة ن تصميم العتاد الكبير، سوبر ارتداء مقاومة ن تصميم مظهر عصري ن تصميم مظهر عصري ن سرعة طباعة عالية تصل إلى 120 مم / ثانية للنص أو الصورة أمر EPSON ESC / POS ن تماما جمتوافق مع حياة الرأس: 50 كم crinting حياة طويلة ، ص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن القطع ن ن دعم أنواع الموز الشريطية المتعددة كلة بها في كلا الكلام في الكلام

#### **2.** [][][]:

طريقة الطباعة	- al II - 1 II
	الحرارية المباشرة
كثافة الطباعة	خط / 384dots
حجم الحرف	نقطة A: 12 × 24 الخط ANK، الخط
	الخط ب: 9 × 17 نقطة
	الصينية المبسطة / التقليدية: 24 × 24 نقطة
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF /
	CODE39 / CODE93 / CODE128
جهة تعامل	Parall البريدل/مسلسل / USB/ LAN
قوة يتبرع	الخامس==DC 12l2.6
درج النقود	DC 121==اAالخامس==
رأس الطباعة العمر	كم 50
التشغيل الظروف	(٪ درجة الحرارة (0 ~ 45 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 80
تخزين الظروف	(٪ درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 90
سرعة الطباعة	ثانية / 120MM
عرض الورق	و 57.5±0.5mm
ورقة القطر الخارجي	و 65mm
سمك الورق	و 0.06 ~ 0.08mm
وزن	الوزن: 1.5 كيلوجرام ، الوزن الإجمالي: 2.5 كيلوجرام Net
البعد	199 * 132 * 111.5mm
سائق	ل /Win2000/ WIN2003 نظامي التشغيل / ME وين / Win9x الأنظمة الأساسية
	يفوز RP/يفوز مشّهدٌ من خلال/XP وين XP/يفوز مشّهدٌ من خلال
قاطعة	uto اقطع
أمر	EPSON ESC / POS متوافق مع
تباعد الأسطر	(يمكن أن تتغير من خلال القيادة) 3.75mm



# OCPP-58C















## OCPP-58C



