

## OCPP)رخصة 2 بوصة طباعة الباركود الإصلاط الحرارية بلوتوث الروبوت OCPP-58E (58E-

### :المنتج مقدمة

عبارة عن طباعة اقتصادية مصممة جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية الشائعة ، هذا القالب مصنوع من مادة صلبة ، OCPP-58E وحرفية فائقة. مزود الطاقة ، ليس فقط يمكنه توفير المساحة ، ولكن أيضًا من السهل على المستخدمين تكوين واستخدام الطابعات. إنه خيار جيد جدًا للطباعة الاقتصادية.

### :مواصفات المنتج

بسيطة وعصرية ، مع مادة صلبة ، صنعة رائعة.  
هيكل تثبيت ورق سهل وبسيط ومريح للتشغيل  
تصميم مزود طاقة مدمج ، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة للتكوين ؛  
تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفة حالة لفة الورق في أي وقت ؛  
من السهل طباعة الأحرف غير المألوفة ، GB18030 دعم الخط الكبير  
دعم الطباعة متعددة اللغات ، مناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ؛  
دعم تنزيل وطباعة الشعار والرسومات ؛  
IOS و Android و Linux و Windows دعم طباعة نظام

### :منطقة التطبيق

pos tal ، مراكز التسوق ، المطاعم ، المتاجر ، المستودعات ، الضرائب ، البنوك ، الطيبة

### :المعلومات

العناصر	المعلومات
معلومات الطباعة	الخط الحراري
	طريقة الطباعة
	ملم 48
	عرض الطباعة
	نقطة / خط 8 نقاط / مم 203 نقطة في البوصة 384
	الدقة
	ملم / ثانية 90
	سرعة الطباعة
	نوع الواجهة
	بلوتوث + USB □ USB
□مم يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر 3.75	
تباعد الأسطر	
رقم الخط	
الخط أ: 32 حرفًا / خط الخط ب: 42 حرفًا / خط بسيطة ، خطوط صينية تقليدية -16	
حرف	
الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي	
حجم الشخصية	
حرف □ الخط أ □ 1.5 × 3.0 مم □ 12 × 24 نقطة □ ANK الخط ب □ 1.1 × 2.1 مم □ 9 × 17 نقطة الصينية المبسطة / التقليدية □ 3.0 × 3.0 مم (24 × 24 نقطة)	
حرف الرمز الشريطي	
تمديد مجموعة الأحرف	
PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران / اللاتينية / العربية / IranII / PC858 / PC866 / WPC1252 / PC852 / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / (PC1001) / (اللاتينية) / (PC1001) / PC864 / PC1001 / التايوانية فيتنام (فيتنام) / (التايوانية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) / (UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128	
الرمز الشريطي	
يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها	
طباعة الرسومات	
طباعة الرسومات	

ورق	نوع	لفة حرارية
	عرض	57.5 ± 0.5 مم
	قطر الدائرة	≤60 ملم
	طريقة التغذية	clameshell) تغذية سهلة (تغذية)
أوامر الطباعة	أوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	الإدخال □ AC 100V-240V ، 50-60Hz الإخراج □ DC 12V / 2A
	إخراج درج الكاشر	تيار مستمر 12 فولت / 1 أمبير
متعادل	المدخلات العازلة	4K
	فلاش NV	40 ألف
الخصائص البدنية	وزن	590 جرام
	البعاد	185 * 130 * 112 (ملم)
بيئة	العمل	°C 45 ~ 5 □ الرطوبة □ 10 ~ 80
	تخزين	□ درجة الحرارة □ 10- ~ 50 °C □ الرطوبة □ 10 ~ 90% □ لا ندى
معلمة الموثوقية	طباعة رأس الحياة	□ كيلومتر ≥ كثافة الطباعة ≥ 12.5 50