

مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ساعة OCPP-80:م/ن)

سمات:

1. QR وD دعم طباعة أنواع متعددة من رموز 1
2. دعم لغات عالمية متعددة
3. رأس طباعة موثوق به بعمر 100 كم
4. الأوامر POS/متوافق مع إيسون إيسك
5. سهولة تحميل الورق
6. النظام القادمة تذكير
7. قطع السيارات جزئيا

تخصيص

نموذج	OCPP-80H
اسم	طباعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي
لون	أسود
واجهه المستخدم	(الولايات المتحدة الشبكة المحلية / يو اس بي بلوتوث (اختياري) / USB
مزود الطاقة	تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز ، انتاج : العاصمة 24 فولت / 1.5 أ: nput أنا
درج التقود	تيار مستمر 24 فولت/1 أمبير
عمر رأس الطباعة	كيلومتر 100
القاطع	(القاطع التلقائي (جزئيا
حياة القاطع	مليون تخفيضات 1
متعادل	المخزن المؤقت للإدخال 256 ك.، تنفيذًا فلاش 256 كيلو
مُكَّلات	كابل، محول الطاقة، لفة الورق، دليل USB
سائق	: دعم دائرة الرقابة الداخلية/أندرويد/ Linux / Win10 / WIN8 / WIN7 / WinXP / Win2003
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات الخ. CE.
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
على ا حازم	(ديسبلل منوحد الخواص (8 نقطة/مم 203
سرعة الطباعة	مم/ثانية 2 2 0
عرض الطباعة	ملم 72
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل وطباعة الصور النقطية
أمر الطباعة	POS/متوافق مع إيسك
الباركود	ID:الباركود 1 UPC-A/UPC-E//JAN13(EAN13)//JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ كودأباركود93/كود128 PDF417، الباركود ثنائي الأبعاد:رمز الاستجابة السريعة
حجم الحرف	نقطة، 1.5 (عرض)*3.0 (ارتفاع) ملم 12*24 A: الخط، ANK، نقطة/سطر، حرف 384 الخط ب: 17*9 نقطة، 1.1 (عرض)*2.1 (ارتفاع) ملم المبسطة/التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض)*3.0 (ارتفاع) ملم
حرف الترميد ملزمة	الشمال، غرب أوروبا، اليونانية، اللغة العبرية (شرق) PC865، كندي PC863، البرتغالية PC860، متعدد اللغات PC850، أوروبا القياسية، كاتاكانا PC437 PT151 (1251)، لاتفيا، عربي، النيبالندية، إيران PC858، اللاتينية 2 PC852، السيريلية رقم 2 PC866، WPC1252، أوروبا، إيران
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	ملم 79.5±0.5
عرض الطباعة	ملم 72
سمك الورق	0.06 ~ 0.08
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 80
بدني	
البعث	ملي متر 160*135*122
وزن	صافي: 0.72 كجم الإجمالي: 1.1 كجم
صندوق الحزمة	ملي متر/كجم 1.1/198*184*139
في 1 كرتون 12	ملي متر/كجم 14/614*388*298
مُكَّلات	دليل المستخدم، محول الطاقة ،ورق اللف USB كابل
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية ، 10%~80% بدون تكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10%~90% بدون تكثيف -20









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes
CE FC
22101401400001