

طابعة حرارية 80 ملم مع قاطع آلي

(ألف 80-OCPP: نموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة؛

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة.

دعم وظيفة تذكير انتظار الطباعة؛

نقل البيانات بسرعة عالية جدًا؛ M، منفذ إيثرنت 100

بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت؛ NV تخزين شعار

ملم ل فاصل ورق قابل للتعديل مقاس 80 مم لاختياري؛ 48

سائق؛ POS/ج OPOS متوافق مع

رأس طباعة طويل العمر 100 كجم.

المعايير الفنية:

عام	
نموذج	ألف 80-OCPP
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي
لون	أسود
واجهه المستخدم	USB/ USB Lan/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 60-50 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/ 2.5 أمبير
درج الفعول	تيار مستمر 24 فولت/ 1 أمبير
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل وطباعة الصور النقطية ((حجم كل صورة نقطية بحد أقصى 20 كيلو بايت))
عمر رأس الطباعة	150 كم
القاطع	القاطع التلقائي
أجهزة الاستشعار	نفاذ الورق، فتح الغطاء، انحسار القاطع، انحسار الورق وعلامة سوداء (الكشف اختياري)
متعاقد	كيلو بايت NV 256 المحزن المؤقت للإدخال: 256 كيلو بايت، فلاش
مُكَلِّمات	(كابيل البيانات، محول الطاقة، سلك الطاقة، بكره الورق، القرص المصغوم، الدليل، فاصل الورق اختياري)
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ويندوز/IOS متوافق مع
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات الخ، CE.
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	(نقطة / خط أو 512 نقطة / خط (8 نقاط / مم، 203 نقطة في البوصة
سرعة الطباعة	200 (U/UR) مم/ثانية 260 (UL/ UBT/ U WIFI) مم/ثانية 300 (URL/ URL BT/ URLWIFI) مم/ثانية
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل وطباعة الصور النقطية
أمر الطباعة	POS/متوافق مع إيسك
الباركود والشخصية	
الباركود	ID:الباركود 1 UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ كودباركود93/كود128 QR CODE:الباركود ثنائي الأبعاد
شخصية	المبسطة/التقليدية GB18030 الخطوط الصينية القياسية
حجم الحرف	نقطة، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم A: 12 * 24 الخط ANK، نقطة/خط، جرى 384 الخط ب: 9*17 نقطة، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المبسطة/ التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اللغانية/كوريا	خباري
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437 / PC737 / PT151، 1251 / لانغيا / العربية II إيران / PC852 / PC866 / WPC1252 / غرب أوروبا / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران / PC865 / PC863 / PC860 / PC850 / كاتاكانا / PC437 / WPC / 1257 / (فيتنام) / (النلانديية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151، 1251) / (الانغيا) / (PC1001) / (الانغيا) / (PC1001) / PC864 / النلانديية فيتنام / 1257 / WPC

وسائط	ورق رول حراري
نوع الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48
عرض الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
سمك الورق	ملم كحد أقصى 80
قطر لفة الورق	خيارى
فاصل الورق	
بدني	
العدد	196*145*135 مللي متر
وزن	1.65 كجم
صندوق الحرمة	300*190*180 ملم
في 1 كرتون 12	615*370*535 مللي متر/كجم 21.5
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% - 80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% - 90% بدون تكثيف -20



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات OCPP-80K](#)

[ألف قرص مضغوط OCPP-80](#)