

# قطع السيارات الحرارية بطاقة وقوف السيارات طابعة بلوتوث واي فاي 80 مللي متر نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية

ألف 80-OCPP (نموذج رقم)

## سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة.

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة ؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة بطاقة انتظار الطابعة ؛

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة ؛

كيلو بايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلو بايت ؛ NV 256 تخزين شعار

ملم إلى فاصل ورق قابل للتعديل 80 مم لاختياري ؛ 48

سائق ؛ POS / OPOS متوافق مع

كيلو متر رأس الطابعة طويل العمر 150.

## المعايير الفنية:

عام	
نموذج	ألف 80-OCPP
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	USB / USB Lan / USB BT / USB WIFI / URL WIFI / URL BT / USB RS232
مردود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت ، 60-50 هرتز ، الإخراج □ تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
درج القود	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
طباعة الرسومات	بدعم تنزيل الصور النقطية وطابعها (يحدد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
عمر رأس الطابعة	150 كم
القاطع	القاطع التلقائي
محسات	نعد الورق وفتح الغطاء وانحسار الورق وانحسار الورق وعلامة سواد (كشف) (اختياري)
متعال	فلاش 256 كيلو بايت ، NV ، المخزن المؤقت للإدخال 256 كيلو بايت
مستلزمات	(كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، فاصل ورق (اختياري)
دعم نظام التشغيل	Windows / Android / iOS متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطابعة	
طريقة الطابعة	خط حراري مباشر
رسولوتون	[نقطة / خط أو 512 نقطة / خط □] نقاط / مم ، 203 نقطة في البوصة 576
سرعة الطابعة	200 (U / UR) مم / ثانية 260 (UL / U BT / U WIFI) مم / ثانية 300 (URL / URL BT / URL WIFI) مم / ثانية
عرض الطابعة	72 ملم
طباعة الرسومات	بدعم تنزيل الصور النقطية وطابعها
أمر الطابعة	مع ESC / POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
الباركود	رمز شريطي أحادي الأبعاد UPC-A / UPC-E / EAN13 □ / EAN8 □ / CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128 [بنون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR واحد أو USB حل □] QR CODE : الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد
شخصية	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) مم 12 * 24 A : الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 نقطة ، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم 9 * 17 FontB : مبسطة / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اليابانية / كوريا	اختياري
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / إيران / شرق أوروبا / العربية / اليونانية / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranl / العربية / اللاتفية / PT151 ، 1251 / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151 ، 1251) / (PC1001) / (اللاتفية) / (PC1001) / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لغة ورق حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48
سماعة الورق	مم 0.08 ~ 0.06
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83

فاصل الورق  
جسدي - بدني  
العدد  
وزن  
صندوق العبوة  
في 1 كرتون 12  
بيئة  
درجة حرارة العمل والرطوبة  
درجة حرارة التخزين والرطوبة

اختياري  
ملم 196 \* 145 \* 135  
كجم 1.65  
ملم 300 \* 190 \* 180  
ملم / 21.5 كجم 615 \* 370 \* 535  
إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكافئ 0  
إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكافئ -20



# OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K







**المستندات ذات الصلة:**

[كيلو المواصفات OCPP-80](#)

[قرص مضغوط 80 كيلو OCPP](#)