

## سمات:

يمكن استخدامه كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة قادمة للورق الأمامي

إنه محول طاقة مدمج ، يتجنب الأسلاك الفوضوية في كل مكان ، ويوفر مساحة كبيرة

دعم 8 أنواع تركيبية واجهة وغيرة

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة

دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة

دعم طباعة بطاقة انتظار وظيفة

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة

كيلوبايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلوبايت NV 256 تخزين شعار

فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار

كجم رأس طباعة طويل العمر 150

## تخصيص:

عام	
نموذج	OCPP-80 ألف
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	USB / USB + Lan / USB + BT / USB + WiFi / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
مزود الطاقة	الإدخال : تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج : تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
درج النفوذ	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
عمر رأس الطباعة	150 كم
القاطع	القاطع التلقائي
محسات	نقد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق وعلامة سوداء (كشف اختياري)
متعادل	256K Flash NV الممخزن المؤقت للإدخال
مُكَمَّلَات	كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، بدوي ( ، فاصل ورق (خيار آخر
دعم نظام التشغيل	iOS / Android / Windows / Linux متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
<b>القدرة على الطباعة</b>	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في البوصة □ البوصة
سرعة الطباعة	200 (U / UR) مم / ثانية 260 (U + BT / U + WIFI) مم / ثانية 300 (URL + BT / URL + WIFI) مم / ثانية
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع
<b>الباركود والشخصية</b>	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد UPC-A / UPC-E / EAN13 □ / 8 بناير □ / EAN8 □ / CODE39 □ / ITF / كودأبار / كود 93 / كود 128 Single USB رمز شريطي ثنائي الأبعاد □ رمز الاستجابة السريعة □ حل □ بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حرف	نقطة ، 1.5 (عرض) 24 * 12 A: الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 * 3.0 (الارتفاع) مم
حجم الشخصية	نقطة ، 1.1 (عرض) * 17 (ارتفاع) ملم FontB: 9 * 17 * 3.0 (عرض) * 24 * 24 (ارتفاع) ملم ميسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اختياري	اليابانية / كوريا
لغة محددة من قبل المستخدم	اختياري
وسائط الإعلام	
نوع الورق	لقة ورق حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم / 48
سماكة الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83
فاصل الورق	خيار القاعدة

بدني	
البعاد	196 * 145 * 135 ملم
وزن	1.65 كجم
صندوق العبوة	300 * 190 * 180 ملم
في 1 كرتون 12	615 * 370 * 535 كجم / 21.5 ملم
مناخ	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 54 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكافئ 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكافئ -20

## تفاصيل المنتج:



















Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 280mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
OCPP80K2137100139  
Made in China  
CE