

طابعة الإيصالات الحرارية متعددة الواجهات 80 مم مع قاطع تلقائي

ألف 80-OCPP: نموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة.

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة ؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة بطاقة انتظار الطابعة ؛

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة ؛

كيلو بايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلو بايت ؛ NV 256 تخزين شعار

مم إلى 80 مم فاصل ورق قابل للتعديل لاختياري ؛ 48

سائق ؛ POS / OPOS متوافق مع

كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر 100.

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	POS/خروج
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطباعة	200 مم / ثانية (U / UR) 230 مم / ثانية (UL) 260 مم / ثانية (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48
سماكة الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة 24x24 ، BIG5 ، GB18030
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (شمال) ، PC865 ، (كندي-فرنسي) PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا ، كاتاكانا) PC347 ، WPC1252 ، PC866 (2 # السيريلية) ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، إلخ (1251) PT151 ، اللاتفية ، العربية ، إيران ، PC858
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	(واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل)
حياة رأس الطباعة	كم 100
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	اختياري

مجسات	(نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء) (اختباري)	
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز	
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير	
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0	
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10	
مُكَمَّلَات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، بدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار)	
أبعاد	196 (د) × 145 (عرض) × 135 (ارتفاع) ملم	
الوزن الصافي	كجم 1.14	
الوزن الإجمالي	كجم 1.5	
صندوق فردي	الأبعاد 18 × 19 × 30 سم (الطول × العرض × الارتفاع)	وحدة / كرتون 1
الكرتون الرئيسي	الأبعاد 52 × 36 × 62 سم (الطول × العرض × الارتفاع)	وحدة / كرتون 12
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS	
SDK	Android و IOS	









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





