

مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ألف 80-OCPP: م / ن)

سمات:

1. يمكن استخدامه كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة قادمة للورق الأمامي.
2. هو - هي محول طاقة مدمج ، والذي يتجنب الأسلاك الفوضوية في كل مكان ، مما يوفر مساحة كبيرة.
3. دعم 8 أنواع تركيبية واجهة وفييرة
4. يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة.
5. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.
6. دعم طباعة بطاقة انتظار وظيفية.
7. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.
8. كيلوبايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلوبايت NV 256 تخزين شعار.
9. فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار.
10. كجم رأس طباعة طويل العمر 150.

تخصيص

نموذج	ألف 80-OCPP
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	U سB / USB Ln / USB BT / USB WlFi / URL WlFi / URL BT / USB RS232
مزود الطاقة	فولت -240 فولت ، 60-50 هرتز و إنتاج □ العاصمة 100 nput 24 A فولت / 2.5
درج النقود طباعة الرسومات	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل (صورة نقطية
عمر رأس الطابعة القاطع	150 كم القاطع التلقائي
محسات	نقد الورق وفتح الغطاء وانحسار الورق وانحسار الورق وعلامة سوداء (كشف اختياري
متعاذل مُككَلات	فلاش 256 ك NV المدخلات العازلة كابل بيانات ، محول طاقة ، شركة كهرباء بحث وتطوير ، بكرة ورق ، قرص (مضغوط ، يدوي ، فاصل ورق خيار آل
دعم نظام التشغيل معايير السلامة	Windows / Linux / Android / iOS متوافق مع بنفايات إلج ، FCC ، CE
طريقة الطباعة رسولوتون	خط حراري مباشر نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8□ نقاط / مم ، 203 نقطة في 576 □ البوصة
سرعة الطباعة	200 (U / UR) مم / ثانية 260 (UL / U BT / U WIF I) مم / ثانية 300 (URL / URL BT / URL WIF I) مم / ثانية 72 ملم
عرض الطباعة طباعة الرسومات أمر الطباعة	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها ESC / POS متوافق مع
الرمز الشرطي	رمز شرطي أحادي الأبعاد: UPC-A / UPC-E / 13 EAN8□ تباير 8 / EAN13□ تباير 13 / CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128 واحد رقم UR أو USB حل S□ الباركود□ رمز الاستجابة السريعة 2D □ وظيفية رمز الاستجابة السريعة
حرف حجم الشخصية	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي الخط: أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 3.0 (ارتفاع) ملم ملم (H) * 2.1 (W) نقطة ، 1.1 * 17 9 FontB: ملم (H) * 3.0 (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
اللغة اختياري	اختياري
اللغة محددة من قبل المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (البنالندية) / (فيتنام)
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لقة ورق حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83
فاصل الورق	خيار آل
بدني	
البعذ	ملم 196 * 145 * 135
وزن	كجم 1.65
صندوق العبوة	ملم 300 * 190 * 180
في 1 كرتون 12	ملم / 21.5 كجم 615 * 370 * 535

مميزات	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 54 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكافئ 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكافئ -20















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE







Accortl Thermal Receipt Printer
Model: TCRP 80
Power: 1000-1200W
Size: 100x100x100mm
Barcode
CE



WQ 80

MINI PRINTER

Join Us