

# MM طابعة حرارية 80

(نموذج رقم: OCPP-80M)

## تخصيص:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| طابع Method               | hermal مباشرة تي  |
| إيزي S حرف                | الصينية المبسطة / التقليدية: 24 * 17dots, FontB: 9 * 24 * 24<br>ANk, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots, * 24<br>نقطة 24   |
| عمود Capacity:            | نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576  |
| صفحة الكود                | PC347(أوروبا الموحدة), كاتاكانا(أوروبا الموحدة),<br>PC850(البرتغالية), PC860(متعدد اللغات),<br>PC863(الشمال), PC865(الكندية الفرنسية),<br>السيريلية (# WPC1252, PC866, غرب أوروبا, الإغريقي, اللغة العبرية, شرق أوروبا, إيران<br>2), PC852(Latin2), PC858(Latin2), Iran11, العربية, PT151(1251) |
| الباركود                  | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF /<br>CODE39 / CODE93 / CODE128  |
| تبول S طابع               | 260mm / ثانية   |
| إدخال بuffer              | بايت بايت 1024  |
| ورقة Width                | 79.5 ± 0.5mm و  |
| MCBF (الحياة)             | 100KM   |
| طابع Command              | ESC / POS متوافق مع   |
| السيولة<br>Drawer Control | DC24V / 1A  |
| ثي hickness ورقة          | 0.06-0.08mm   |
| قاطعة                     | القاطع اليدوي   |
| أبر P تدرج                | 79.5 ± 0.5mm * φ83mm  |
| جهة تعامل                 | LAN + مسلسل + يو اس بي  |
| سائق الصورة               | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista /<br>win 7 / لينكس / وين 10 / اند 8   |
| قوة Supply                | DC24V / 2.5A  |
| Input اadapter قوة        | ac 110 فولت ؛ الإخراج 60 ~ 50 هرتز ؛ DC 24V / 2.5A فولت /   |
| البعاد                    | 185X140X134مم(L * W * H)  |
| وزن                       | 1.48كلغ   |



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M

