

# مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

( فولت 80-OCPP : م / ن )

## سمات:

1. طباعة الكود PDF417 ، QR الباركود و دعم 1
2. دعم حماية رأس الطباعة من الحرارة الزائدة
3. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة
4. تخزين الشعار و 128 كيلو بايت ذاكرة عازلة NV كيلو بايت 256
5. عبر الإنترنت P دعم ترقية أنأ
6. دعم اللغة الدولية

## تخصيص

نموذج	فولت 80-OCPP
اسم	طباعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	(إلى تخصيص BT WIFI أو URL يحتاج USB LAN أو B) S U
مزدود الطاقة	فولت 240- فولت ، 60-50 هرتز و إنتاج   العاصمه 100 [input   2.5 فولت / 24 A
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
عمر رأس الطباعة	كيلومتر 100
حياة القاطع	مليون مرة
القاطع	القاطع التلقائي
محسات	نغد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق وعلامة سوداء (كشف اختياري)
متعادل	(كيلو USB 64 [signal]فلاش 128 ك NV) المدخلات العازلة
مُكَمَّلَات	CD كابل بيانات ، محمول طاقة ، شركة كهرباء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
دعم نظام التشغيل	iOS / Android / Windows متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط [8]نقاط / مم ، 203 نقطة في 576 البوصة [
سرعة الطباعة	USB ملم / ثانية لواجهة 160 ، LAN و USB ملم / ثانية لواجهة 200
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
أمر الطباعة	مع ESC / POS متوافق مع
الرمز الشرطي	رمز شرطي آجادي الأبعاد : UPC-A / UPC-E / 13 [EAN]تباير 8 / [EAN]تباير 13 / CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128 واحد لا هذا USB S ) PDF417 / الباركود [ رمز الاستجابة السريعة 2D (وظيفة)
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	الخط: أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 3.0 (ارتفاع) ملم ملم (H) * 2.1 (W) * نقطة ، 1.1 * 17 9 * FontB: 3.0 ملم (H) * 3.0 (W) منبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
الاختيارية	اختياري
اللغة محددة من قبل المستخدم	معايير أوروبا / كاتاكانا / PC347 [البرتغالية] PC860 / متعدد اللغات PC850 [الشمالي] PC865 / الكندية الفرنسية PC863 [الشمالي] WPC1252 / أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / أوروبا الشرقية / إيران / PC858 (Latin2) / اللاتينية 2 [PC852] / السيريلية # [PC866] / الإيرانية [اللاتينية] PT151 [عربي]
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	79.5 ± 0.5 مم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83
بدني	
البعاد	190 * 140 * 135 ملم
وزن	1.65 كجم
صندوق العبوة	ملم 23.5 * 220 * 170
في 1 كرتون 8	ملم / 14.35 كجم 350 * 450 * 480
مناخ	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 5 4 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاثف -20



**Attention:** Press FEED or RETURN to  
cancel when the screen shows "Feed" or "Return"  
and turn the gear to select either "Feed" or "Return".





**ATTENTION:** Please read the manual to avoid  
damage caused by the use of this device. Open the  
slot from the side to insert the paper.

HP-100

POWER







