طابعة الإيصالات الحرارية 80MM

(رقم الموديل: OCPP -80X)

المميزات:

1 يدعم العديد من الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد Dوطباعة الرموز الشريطية.

100M منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا.

2 م يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة.

يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير.

USB + RS232 + LAN ثلاثة أنواع من منافذ الاتصالات.

250MM / ثانية الطباعة عالية السرعة.

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	250MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	576 نقطة / خط 512 نقطة / خط
تباعد الأسطر :	3.75 مم [قابل للتعديل بواسطة الأوامر]
أمر الطباعة:	متوافق مع الأمر ESC / POS
نوع الواجهة:	لان + USB + المسلسل
قواطع الحياة:	1 مليون تخفيضات
رأس الطباعة الحياة:	100 كم
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0 □ 45) الرطوبة (10 □ 80٪) □غير مكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80 ٪) غير مكثفة
بيئة التخزين:	درجة حرارة (-10 ~ 60 ℃)؛ الرطوبة (10 ~ 90 ٪)
حجم الشخصية:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (خيارات)
الشخصيات:	□ □ متعدد اللغات□ PC850 □ أوروبا الموحدة □ □ كاتاكانا□ PC347 PC860 □ □البرتغالية□ PC863 □8 الكندية-الفرنسية□ PC865 □ الشمال□ □ أوروبا الغربية □ اليونانية □ العبرية □ شرق أوروبا □ إيران□ WPC1252 □ PC866 □ ، PC852 (Latin2)، PC858، IranII، اللاتفية، العربية، PT151 (1251)

الخصائص البدنية:	الوزن: 1.45 كجم ؛ (حجم المظهر: 190 × 145 × 143 مم (الطول * العرض * الارتفاع

Aocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80X

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

الوثائق ذات الصلة:

القرص المضغوط OCPP -80X