

# مع قطع السيارات ThermalMM طباعة 80

(نموذج رقم: OCPP -80Y)

## مميزات:

1. سطح المكتب أو المثبت على الحائط للخيار.
2. Supports 1 متعددة Dbarcodes
3. 160mm / s سرعة الطباعة
4. Supports 256KB NV Logostorage 2 و M ذاكرة عازلة كبيرة

## المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	حراري مباشر
سرعة الطباعة:	160MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / الخط 512 / line 576dots
: تباعد الأسطر	3.75mm (قابل للتعديل عن طريق الأوامر)
: أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع الأمر
: نوع الواجهة	يو أس بي
: القواطع الحياة	مليون تخفيضات 1
: حياة رأس الطباعة	100 كم
: عازلة الإدخال	2048Kbytes
: فلاش NV	256Kbytes
: محول كهرباء	AC110V / 240V 50 ~ 60HZ
: مزود الطاقة	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقدية	DC 24V / 1A
: بيئة العمل	درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80%) (غير مكثف)
: بيئة العمل	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80 %) عدم التكثيف
: بيئة التخزين	(% درجة حرارة (-10~60°C)؛ الرطوبة 10~90)
: حجم الحرف	ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
: الباركود	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
: الشخصيات	متعدد PC850 معيار أوروبا (كاناكانا) PC347 الكندية PC863 (البرتغالية) PC860 (اللغات الشمال) غرب أوروبا (الإغريقي اللغة العبرية شرق) PC865 (الفرنسية PC852 (Latin2) (السيريلية # 2) PC866 WPC1252 أوروبا إيران PC858 (IranII) عري PT151 (1251) اللاتينية
: الخصائص البدنية	الوزن: 1.25 كجم



OCPP-80Y



**⚠ Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it is covered stuck. If not, open lid and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80Y



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





# OCPP-80Y





OCPP-80Y

