

مواصفات:

(الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع	105 × 75 × 45 مم
وزن	134 جرام
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	48 مم
طريقة الطباعة	طباعة الخط الحراري
أمر الطباعة	ESC / POS مجموعة تعليمات متوافقة مع
سرعة الطباعة	إلى 90 مم / ثانية
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8
خط الطباعة	بوصة 24x24 / 24x12 في 12
سعة العمود	عمود 32/16
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / (3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع × الارتفاع 1.5 × 3.0
حجم الورق	يبلغ قطرها من 58.0 ملم إلى ± 0.1 ملم × 40.0
سمك الورق	إلى 0.08 ملم 0.06
مجموعة الأحرف	نص أبجدي رقمي / صيني
واجهه المستخدم	(بلوتوث (اختياري، RS-232 ، USB
فلاش	كيلوبايت 256
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	مللي أمبير 7.4 فولت ؛ يمكن أن تبقى البطارية في 4-5 أيام ، عندما تكون مليئة بالقوة ، DC / 1500 M يمكنها طباعة ورق 120-150
مميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي
ظروف العمل	%درجة الحرارة: -10 درجة مئوية~50 درجة مئوية الرطوبة: 10%~90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: -20 درجة مئوية~70 درجة مئوية الرطوبة: 5%~95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصه لتحديد الحروف والأرقام حتى 30 حرف.
كلمه السر	.رمز إقران الإدخال الافتراضي "1234" يمكن تخصيصها. 6 أرقام رقمية كحد أقصى
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم

تفاصيل المنتج:



OCPP-M05





الوثائق ذات الصلة:

✘ أم الندم؟ رجا انقر هنا infn هل تريد معرفة المزيد عن المنتج

تخصيص
دليل المستخدم
القرص المضغوط للطابعة الحرارية
SDK
فيديوهات ذات علاقة:

USB عبر البلوتوث وكابل ocpp -m05-bb كيف يعمل

IOS و Android مع نظام OCPP -M05-BB-I تعمل

USB عبر كابل andriod مع جهاز الكمبيوتر اللوحي OCPP -M05 يعمل الفيديو لـ

