

OCPP-M06 طابعة حرارية صغيرة محمولة بلوتوث 58mm
1 D

(OCPP-M06:م / ن)

سمات:

طابعة حرارية صغيرة محمولة بلوتوث 58mm
تعمل على أنظمة Windows و Java و Linux و Android (Android + IOS)
تدعم Bluetooth و USB و RS232
تحتوي على SDK لـ Android
7) تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 1500mAh
تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (1500mAh) بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 4-5 أيام بعد الشحن الكامل
(تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن) بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 90 دقيقة
تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 50 دقيقة
تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
تدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن /POS

| عام | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نموذج | OCPP- M06 |
| اسم | طابعة حرارية صغيرة محمولة بلوتوث 58mm |
| اللون | أسود |
| واجهه المستخدم | اختياري) Bluetooth و RS-232 و USB |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 1500mAh |
| محول الطاقة | تيار مستمر 9 فولت / 1.5-2 أمبير |
| وقت الاستعداد | أيام بعد الشحن الكامل 4-5 |
| متعادل | مخزن الإدخال المؤقت: حتى 20 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت |
| وظائف أخرى | ID & QR Code والكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة 1 |
| اسم الجهاز | يمكن تخصيص |
| الحياة TPH | كم 50 |
| كلمة المرور | أدخل رمز الافتراض الافتراضي "1234" ، ويمكن للعملاء تخصيصه أو تغييره ، بحد أقصى 6 أرقام رقمية |
| مُكَمِّلات | كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك كهرباء ، بكره ورق ، قرص مضغوط ، يدوي |
| البعد قاس الطاقة | ملم 3.5 * 1.1 |
| دعم نظام التشغيل | Android و IOS و Windows أنظمة |
| معايير السلامة | بنفايات إلخ ، FCC ، CE |
| القدرة على الطباعة | |
| طريقة الطباعة | خط حراري مباشر |
| القرار | (ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203) |
| سرعة الطباعة | (مم / ثانية (90 مم / ثانية كحد أقصى 70 |
| عرض الطباعة | ملم 48 |
| طباعة مستمرة | قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120 |
| أحرف لكل سطر | الخط أ: 32 حرفًا / الخط الصينية التقليدية البسيطة : 16 حرفًا / سطر |
| أمر الطباعة | ESC /POS متوافق مع |
| الباركود والشخصية | |
| حجم الشخصية | الخط أ: 24 * 12 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) بسيط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم |
| مجموعة الأحرف | الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية |
| وسائل الإعلام | |
| نوع الورق | لفة ورق حراري |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| عرض الورق | ملم 57.5 ± 0.5 |
| طريقة تغذية الورق | تحميل سهل للورق |
| قطر لفة الورق | ملم كحد أقصى 40 |
| سماكة الورق | ملم 0.06-0.08 |
| بدني | |
| البعث | ملم $105 * 75 * 45$ |
| وزن | صافي: 360 جرام الإجمالي: 440 جرام |
| صندوق العبوة | ملم $190 * 120 * 70$ |
| في 1 كرتون 40 | ملم / 18.36 كجم $380 * 475 * 340$ |
| بيئة | |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | إلى 54 درجات مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0 |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20 |











