

واللاسلكية طابعة صغيرة محمولة مع بطارية قابلة للشحن OCPP- M083 80mm

(نموذج رقم) OCPP-M083

مizza

دعم ويندوز، جافا، الروبوت، دائرة الرقاقة الداخلية (اختياري) نظام واي فاي + USB + RS232 بلوتوث (خيارات)، أو + واجهة USB + RS232: واجهة USB والعاصمة الشحن.

لقد اخترت عرض حالة الطباعة:

طباعة الباركود 1D، دعم 2D

طباعة واحدة يمكن الاتصال متعدد الأجهزة الذكية (حتى 7 أجهزة الروبوت + 1 جهاز دائرة الرقاقة الداخلية) (اختياري)

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور على الانترنت

SDK مجاناً للروبوت، وفوز CE

بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة 2000mAh بطارية

مؤشر البطارية خاص لرصد حالة الطاقة

الفاطع: الفاطع اليدوي

90 ثانية / mm سرعة الطباعة: تصل ضربات 90 MCBF (الحياة): 100 KM

مواصفة

نماذج	OCPP-M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	72mm و
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارية
أوامر الطباعة	متواافق مجموعة الأوامر ESC / POS
سرعة الطباعة	90 ثانية / mm حتى ضربات
قرار	8 203 نقطة / مم (dpi)
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 الأعمدة / columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (العرض) × H / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1MM قطر 30.0mm
سمك الورق	0.06 إلى 0.08 mm
مجموعة الأحرف	أبجدية / كاتجي الصينية
السطح البيئي	(بلوتوث، واي فاي (اختياري، RS-232، USB)
المخزن المؤقت للبيانات	بايت K حتى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون 7.4V DC / 2000MA.
ميزات أخرى	الورق 150gsm السلطة الكاملة، ويمكن طباعة 120-150gsm
ظروف العمل	٪ درجة الحرارة: 10 ~ 50 °C، الرطوبة: 10٪ ~ 90٪
شروط التخزين	٪ درجة الحرارة: 20 ~ 70 °C، الرطوبة: 5٪ ~ 95٪
اسم الجهاز	يمكن تخصيص، بريد إلكتروني والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرف ASCII.
كلمه السر	أدخل الاقتران رمز الافتراضي "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 digits.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm