

نظام POS الخدمة الذاتية الكلي في واحد Windows / Irid اختصار الثاني A بوصة 15.8

(واط / أ-POS-1508:م / ن)

تحتوي المحطة الطرفية على تصميم جسم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم تعمل بنظام التشغيل POS شاشة عريضة OCOM كوحدة من قبل العملاء ، هذا النموذج VFD أو MSR العرض أو nd للخيار ، ومن السهل التثبيت windows 2 ذكرى المظهر و مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ولديه واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:

- للخيار Android إنتل سيلبرون سلسلة ولوحة
- جيجا بايت و 256 جيجا بايت للخيار SSD 128 ، غيغابايت SSD 64 سائق صلب ماساتانا
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
- للعلماء VFD220 و MSR عرض جانبي اختياري
- شاشة مسطحة ومقاومة للماء / مقاومة للخدش Ture

تخصيص

نموذج	واط POS-1508	أ-POS-1508
اسم	بوصة تعمل باللمس ويندوز نقاط البيع الطرفية 15.8	بوصة تعمل باللمس الروبوت محطة نقاط البيع 15.8
الإسكان	والمعدن مجتمعين ABS بلاستيك	
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأبيض عادة	
عرض		
حجم الشاشة الرئيسية	بوصة تعمل باللمس 15.8	
ريسولوتون	1920 * 1080	
سطوع	م 350cd / 2	
رأي زاوية	الأفق: 160 عمودي: 150	
يلمس شاشة	بالسعة لللمس G G متعدد النقاط المسقطة	
العرض الفرعي	شاشة 15.8 و 15.6 بوصة بدون وظيفة تعمل باللمس ، الدقة 1920 * 1080 دقة للخيار	
أداء		
اللوحة الأم	بسرعة Celeron Bay Trail J1900 2.0 شركة إنتل توليد وحدة المعالجة Intel core I3 / I5 4th جيجاهرتز أو المركزية للخيار	رباعية ARM Cortex-A17 -RK 3288 وحدة المعالجة المركزية النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / SO-DIMM DDRIII 4 1600 * 1 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	جيجا للخيار 4 ، DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماساتانا	جيجا بايت TF 32 دعم بطاقة ، eMMC جيجا بايت 16
صوتي	شريحة الصوت Real Tek ALC662 على متن الطائرة ALC5640	Real Tek ALC5640 على متن الطائرة شريحة الصوت
LAN	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة Mini PCI-E مدمج في فتحة	م 100 / م 1000 / م 10 RTL8201F ، للخيار RTL8211E
نظام التشغيل	لينكس POS شبايبك 7/8/10 ، جزء لا يتجزأ ، نحن	Android 8.1
الماصح الضوئي	CMOS 1D / 2D ماسح الباركود 480 * 640	
مكبر الصوت	مكبر صوت 4 أوم 3 واط	
طابعة	طابعة حرارية 58/80 مم مع قاطع تلقائي	
الاتصال		
منفذ الإدخال / الإخراج الخارجي (J1900 و RK3288)	قوة زر 1 في جاك 1 * 12V DC 1 * RJ-45: الشبكة المحلية USB * 5 غير متاح لدرج النقد 1 * RJ11	(للخيار 1 * SIM بطاقة) 1 * TF بطاقة
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10	
رطوبة العمل	لا تكاثف 80% ~ 10%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 90% ~ 10%	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	محول الإخراج DC12V / 5A ، مدخلات طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ و متاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	

آخر	
امثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508

