

محطة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة تعمل باللمس 15

(أ) POS-1513 واط و 1513 -

سمات:

للخيار ؛ intel core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة
للخيار ؛ RK3288 عالي السرعة Rockchip معالج
للخيار ؛ EMMC 8GB / 16GB / 32GB
للخيار ؛ GB و SSD 128GB 256 ، Msata SSD 64GB القرص الصلب
لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقط ؛
مثبتة على الغطاء الخلفي ؛ VFD220 و MSR شاشة عرض العملاء الجانبية الاختيارية
شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء.

التطبيقات:

تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ، متجر كعك ؛
بائع التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، محل مستحضرات تجميل وصالون حلاقة من الدرجة الأولى ؛
الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ترفيهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب ؛
تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والمرافق

معامل

النموذج	واط POS-1513	POS-1513A
الاسم	المحطة الطرفية POS بوصة من سبائك الألومنيوم تعمل باللمس 15.1	
السكن	سبائك الألومنيوم قذيفة آلة الجسم قاعدة	
اللون	آلة اللون الأسود الكاملة عادة	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.1 بوصة	
الدقة	1024 * 768	
السطوع	2	
زاوية الرؤية	الأفق: 160 عمودي: 150	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط G G لللمس السعودي	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 9.7 بوصة مزودة بوظيفة اللمس	
عرض العميل	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 20 * 20 VFD شاشة 2 * 20	
الأداء		
اللوحة الأم	بسرعة Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 العاشر توليد وحدة I3 / I5 / 4 جيجاهرتز أو المعالجة المركزية للخيار	G ، رباعي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة للخيار RK3399
ذاكرة النظام	دعم 1333 / * 1600 ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 4 غيغابايت عادة ، 2 غيغابايت / 8 غيغابايت للخيار	للخيار DDRIII 1GB ، 2GB ، 4GB على اللوحة
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أكبر Msata SSD محرك أقراص ، يصل إلى 256 جيجابايت	للخيار EMMC جيجابايت ، 16 جيجابايت ، 32 جيجابايت 8
الصوت	Real Tek ALC662 على متن الطائرة	الصوتية Real Tek ALC5640 على رقاقة

LAN	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI مدمجة ، تدعم وحدة Mini PCI-E فتحة	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan □ دعم Wi-Fi 802.11b / g / n ودعم BT3.0 / BT4.0
نظام التشغيل	Windows7 / 8/10, Embedded, WEPOS, Linux	Android 8.1 حتى
الاتصال		
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج (J1900 / RK3288)	زر الطاقة * 1 12V DC in jack * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB * 4	
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج J1900	15PIN D-sub VGA * 1 HDMI * 1 أو RS 232 * 1 للخيار 1 * خرج الخط ، MIC in * 1	
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	1 * خرج الصوت TF * 1 منفذ بطاقة لدرج النقد * 1 RJ11 232 * 1 RS	
الخيارات		
MSR	MSR الجانب الاختياري	
البيئة		
درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10	
رطوبة العمل	بدون تكاثف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	بدون تكاثف 10% ~ 90%	
الحزمة		
الوزن	صافي 5.5 كجم ، الإجمالي 7.0 كجم	
عبوة تحتوي على رغوة بالداخل	440 * 290 * 425 مم	
الملحقات		
محول الطاقة	DC12V / 5A مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج	
كابيل الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومناح حسب الطلب	
أخرى		
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	







POS-1513







POS-1513





POS-1513







POS-1513

