

## ل. POS Terminal بوصة ألومينيوم سبيكة قذيفة. 15.1

(نموذج رقم: POS -15T02)



للخيار، يمكن تثبيت CPU Intel Core I Serie و intel محطة لديها شل سبائك ألومينيوم، لديها سيلبرون POS شاشة مربع OCOM غنية أن تكون مرتبطة بمزيد من I / O من العمل، لديها واجهات Neater محول الطاقة الخاص به داخل القاعدة التي تجعل الخارجي الأجهزة.

سمات:

سلسلة اللوحة للخيار؛ Intel Core i إنتل سيلبرون سلسلة و

جيجابايت للخيار؛ SSD 128GB, SSD 256 MSATA SSD 64GB السائق الصلب

لوحة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط؛

عرض العملاء؛ VFD220 و MSR الجانب الاختياري

تور شقة وشاشة مسطحة ومقاومة للماء / مقاومة للخدش؛

المحمول الوصول بسهولة إلى الجهاز USB جانبية تجعل قرص USB منافذ

تخصيص

|                 |  |
|-----------------|--|
| نموذج           | POS -15T02.                                      |
| اسم             | محطة POS بوصة ألومينيوم سبائك شل 15.1            |
| الإسكان         | pastic abs الألومين سبيكة قذيفة آلة آلة مع قاعدة |
| اللون           | آلة اللون الأسود كله عادة                        |
| عرض             |  |
| الشاشة الرئيسية | بوصة شاشة تعمل باللمس 15.1                       |
| حلاية           | 1024 * 768.                                      |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| سطوع                     | 250cd / م <sup>2</sup>   |
| عرض زاوية                | الأفق: 160؛ عمودي: 150.  |
| شاشة لمس                 | بالسعة اللمس G + G متعددة النقاط المتوقعة  |
| عرض العملاء              | مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 شاشة VFD 2 * 20   |
| أداء                     |  |
| اللوحة الأم              | وحدة المعالجة المركزية الجيل 4 / i5 / i3 جيجا هرتز عادة أو إنتل كور I1900 2.0 Bay Trail Celeron<br>للاختياري   |
| ذاكرة النظام             | للخيار GB / 8GB جي جايبايت عادة، 2 1600 * / 1333 * SO-DIMM DDRIII Slot، Support  |
| جهاز التخزين             | ما يصل إلى 256 جي جايبايت، Higer أو 64GB MSATA SSD   |
| صوتي                     | TEK ALC662 على متن ريال  |
| لان                      | رقاقة Realtek RTL8111F LAN، ميغابايت 10/100 مضمنة Wifi ودعم وحدة PCI-E، بنيت في فتحة ميني  |
| نظام التشغيل             | لينكس، POS جزءا لا يتجزأ من 8/10 / Windows7  |
| اتصال                    |  |
| 1900) الخارجي O / I منفذ | زر الطاقة * 1<br>في جاك * 1 12V DC<br>LAN: RJ-45 * 1<br>USB3.0 * 1، USB2.0 * 5<br>* 2 كوم (RS232)<br>VGA (15pin D-Sub) * 1<br>الصوت خارج * 1، ميكروفون في * 1                      |
| خيارات                   |  |
| ثمرة                     | MSR الجانب الاختياري.  |
| طرد                      | حزمة   |
| وزن                      | إجمالي 6.5 كيلوجرام NET 4.8KG  |
| حزمة مع رغوّة الداخل     | 420 * 260 * 410mm  |
| بيئة                     |  |
| درجة حرارة التشغيل       | إلى 40 درجة مئوية 0  |
| درجة حرارة التخزين       | إلى 60 درجة مئوية -10  |
| الرطوبة العاملة          | لا التكثيف 10% ~ 80%   |
| تخزين الرطوبة            | لا التكثيف 10% ~ 90%   |
| مكملات                   |  |
| سلك الطاقة               | كابل الطاقة لمدة 110-240 فولت / 50-60 هرتز المدخلات طاقة التيار المتردد، المكونات متوافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة وغيرها حسب الطلب / EU / المتحدّة الأمريكية |
| CD. برنامج تشغيل         | سائق اللوحة الأم وسائق المس داخل   |
| آخر                      |  |
| امتثال                   | FCC فئة A / CE Mark / LVD / CCC  |



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

