

بوصات أو نوافذ الروبوت المحطة الطرفية المعتمدة مع الطابعة الحرارية 10

(m/n: b10/b10-a-نقاط البيع)

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز هابت تكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 □ انتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T □ 2.0 غيغاهرتز
(القياسية) (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb □ 2
(فرقه القياسية) (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb □ 2
□ شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
(أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58
(المضمن (اختياري) rfid □ قارئ
□ لوحه عرض انيقه

تطبيقات:

□ خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك
□ متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
□ الترفيه: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو و نقطه المبيعات لتذكره اليانصيب
□ تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات نزل، الطيران، مترو الانفاق، محطة و رصيف

صوره إظهار:



معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرون المعالج
② رئيسي المجلس	(المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 2 ، 0
os ①	(بيتا) windows7
os ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز 2gb
② ذاكره	(الروبوت) gb ذاكره الوصول العشوائي 8 2gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 10.1 بوصة، نائب شاشه 10.1 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	(طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري) 58mm
	الناقل التسلسلي العام * 4
	منفذ rj45 * 1
□ J1900□)منفذ الإدخال/الإخراج	rj11 * 1
	hdmi * 1 (ل نائب الشاشه)
	db9 * 1 rs232
	rj11 * 1
	tf * 1 فتحه
	rj45 * 1 منفذ
□ A83T□)الإدخال/الإخراج ميناء	(لشاشه النائب) * 1 hdmi
	الناقل التسلسلي العام * 2
	db9 * 1 rs232 منفذ
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	°C إلى 40 °C 0
(اووتر الوظيفة (اندربود	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
	db9 ، المنفذ المتوازي db25 ، كاميرا ، msr 3 ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل
(windows) اختياري العناصر	rs232 * 3
	شاشه مقاس أخرى
(اختياري البنود (اندربود	شاشه مقاس أخرى، msr ، كاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، 3g
تخزين حرارة	°C إلى 60 °C -20
تعبئة بعد	سم 51 * 43 * 46
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة

