

21.5 Inch Windows/Android Self-Service POS System

(M/N: POS -K003)

اسمات:

- Top design in this kiosk industry,quick responses,run stably;
- Highly intergrating multi-function,space-saving,easy to operate;
- Best shopping experience and improving the store image;
- Labor cost-saving;
- Time saving for the customers waiting at cashier front desk;
- High quality scanner make goods-scanning quickly;
- Support the payment of Wechat and Alipay;
- Support wall-mounting and standing alone.

الكاتيون Specifi

نموذج	POS -K003-W	POS -K003-أ
اسم	كشك 21.5 inch all in one touch screen	
الإسكان	plastic with metal combined	
اللون	اللون whole white	
عرض		
Main screen size	21.5 inch touch screen monitor	21.5 inch touch screen monitor
الدقة	1920*1080	1920*1080
اللون سطوع	25.0cd/m2	
View angle	الأفق: 178; رأسي: 178	
لمس. اتصال. صلة Screen	تعمل باللمس بالسعة G+G projected نقطة.-10.	
أداء		
Motherboard	انتل Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz or intel core I3 / I5 4th generation CPU for option	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad core 1.8GHz CPU
نظام ذاكرة	1*SO-DIMM DDRIII slot, support1333*/1600 4GB	On board 2GB DDRIII
جهاز التخزين	Msata SSD 64GB	16.GB eMMC
صوتي	On board Real Tek ALC662 audio chip	On board Real Tek audio chip ALC5640
LAN	10/100Mbs,Realtek RTL8111F Lan chip	10M/100M.RTL8201F
واي فاي	Support 802.11 a/b/g	Support 802.11 a/b/g
مكبر الصوت	Built in 8ohm/10watt speakers	
آلة تصوير	Face recognition for payment (option)	
نظام التشغيل	7/8/10,شبائيك, Embedded,WE POS ,Linux	Android 7.1.
Connectivity		
External I/O port (J1900/RK3288)	مفتاح كهربائي* 1 100V-240V 50HZ/60HZ AC power Socket* 1. USB*2 LAN:RJ-45*1	
Scanning platform	صفقة	
مصدر ضوء	Illumination:617nm red LED	
مزود الطاقة	5V DC	
Support 1D	UPC,EAN, Code128, Code 39,Code 93, رمز11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codlbar, MSI Plessey,GS1 DataBar,China Pos tal,Korean Pos tal, etc....	
Support 2D	PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,Maxicode,QR Code,Micro QR,Aztec,Hanxin, etc.....	

Barcode precision	4 mil code39
Barcode Sensitivity	0 @°60±:يقذف°Roll and 0°Skew 0 @°360±:تدحرج°Pitchand0°Skew يقذف°Skew:±65°@ 0°Roll and 0°
Prompt Mode	صفارة
واجهه المستخدم	يو اس بي
طابعة	
80mm thermal printer	direct thermal printing 1.5.0mm/s printing speed 79.5-/+ 0.5mm paper width and printable width 72mm آلي cutter function Power DC 24V Resoluiton 203DPI
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	0 to 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-10. to 60 درجة مئوية
Working humidity	10%~80% No condensation
Storage humidity	10%~90% No condensation
مكملات	
سلك الطاقة	Power cable plug compatible with USA /EU / UK etc and customized available
CD driver	Motherboard driver and touch driver inside (خيار)
آخر	
امثال	FCC Class A/CE Mark/LVD/CCC



POS-K003





POS-K003





POS-K003







POS-K003



