

# الطرفية مع الحرارية طابعة POS أندرويد

(أ-M1106-POS : م / ن)

## منطقة التطبيق

ل المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك  
ل متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية  
ل الاستحمام: ساونا ، ومنتج صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب  
ل تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة وراف

## تخصيص

المعالج	ثمانى النواة 1.5 جيجا هرتز RK3368
نظام التشغيل	(ذكرى المظهر 6.0 (أندرويد 7.0 اختياري
ذاكرة	2 RAM + 8G ROM
SD	(جيجابايت 32 TF حتى) بطاقة Micro SD
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6 Inch
الدقة	(يمكن أن يصل إلى 1920 * 1080 بكسل) ، 768 * 1366
شاشة لمس	عشرة-نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
طابعة	مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع ألي) طابعة حرارية 58
قارئ البطاقة الممغنطة	(دعم التمرير المزدوج) اختياري ، ISO7811 1/2/3 مسارات
RFID قارئ بطاقة	(اختياري) ، A نوع ISO14443
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود) اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(اختياري) LCD / VFD شاشة
واي فاي	802.11b / ن / ز
يو أس بي	6* USB2.0 ،
LAN	التكيف الذاتي 100/1000 RJ45، منفذ * 1
RS232	2* RS232
قوة	العاصمة 12 فولت ، 5 أمبير
البطارية	(مللي أمبير (اختياري ، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية 5200
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -10°C ~ 50°C درجة حرارة التخزين: -20°C ~ 60°C الرطوبة النسبية: 10%~90



# POS-M1106-A





POS-M1106-W





POS-M1106-W





# POS-M1106-W





# POS-M1106-W

