

الاتصال		
منفذ I / O خارجي (J 4125 / RK3288)	زر الطاقة * 1	
	في جاك * 1 12V DC	
	* 1 (RS232) كوم	
	* 1 الشبكة المحلية: RJ-45	
	* 5 USB	
	لدرج النقد * 1 RJ11	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	SIM فتحة ، * 1 TF فتحة بطاقة * 1
M IC in * 1	1 * 1 خرج الصوت	* 1 RJ11 منفذ
خيارات		
طابعة حرارية 80mm	الطابعة الحرارية المباشرة ، بطاقة الدعم والاستلام سرعة طباعة 200 مم / ثانية مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / 79.5 مع وظيفة القاطع التلقائي وعمر الرأس الحراري 100 كيلومتر	
مكبر الصوت	أوم / 3 واط مكبر صوت 8	
واي فاي	IEEE 802.11 a / b / g / n	
الاتصالات	3G / 4G	
NFC قارئ بطاقة	ايزو 14443	
الماسح الضوئي	فك الباركود 1D / 2D	
كاميرا	D / 2D تركيز تلقائي ، دعم 5.0MP / 1	
بطارية	بطارية ذات سعة كبيرة 6000 مللي أمبير في الساعة	
طرد		
وزن	الصافي 3.1 كجم الإجمالي 3.8 كجم	
حزمة مع رغوة داخل	ملم 180 * 370 * 380	
في 1 كرتون 2	كجم 370 * 365 * 392/12	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكائف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكائف 10% ~ 90%	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج أمبير 7 / 12 DC	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
آخر		
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	























11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
POS#1162213820001
Made in China
CE FC

