

# محطة مع طباعة حرارية 58 مم Portable POS أندرويد 11

(POS-Q9Pro: م / ن)

سمات:



دعم GPS / AGPS :

مم \* 40 مم طباعة حرارية ؛ 58

؛ LED كاميرا 5 ميجابكسل ذات تركيز تلقائي مع فلاش

؛ TMS دعم إدارة قطع

للبصريات ؛ CCD الماسح الضوئي

.لاختياري NFC وظيفه

## المواصفات الفنية:

|                |   |
|----------------|---|
| نموذج          | POS-Q9Pro   |
| اسم            | بوصة محطة نقاط البيع المحمولة 5.0                             |
| بطارية         | فولت ، 2600 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون بوليمر 7.7          |
| محول الطاقة    | الإدخال: تيار متردد: 100-240 فولت ، الإخراج: 5 فولت ، 2 أمبير |
| واجهه المستخدم | متر مكشوف 0.8 ، C من النوع USB ، كابل بيانات ، 1 * C النوع    |
| هوائي          | GPS وبلوتوث WIFI 2G / 3G / 4G                                 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| مفتاح                  | تشغيل / إيقاف ، رفع مستوى الصوت (يمكن تخصيصه كمشح صوتي) ، خفض مستوى الصوت   |
| فتحة لبطاقة            | مزودة بإشارة متعددة الموجات ومتعددة SIM بطاقة * 1   |
| مدة                    | (الوقوف بمقدار 250 ساعة عمل 16) عرض على وتوصيل سلك  |
| تقع الوقاية            | معيار معمل مضاد للسقوط 1.0  |
| <b>عرض</b>             |   |
| الشاشة الرئيسية        | شاشة تعمل باللمس HD IPS بوصة 5.0  |
| القرار                 | 1280 * 720  |
| شاشة لمسية             | بالسعة اللمس G FF متعدد النقاط المسقط   |
| <b>أداء</b>            |   |
| وحدة المعالجة المركزية | جيجا هرتز 1.6 Spreadtrum A55,8-Core   |
| ذاكرة                  | ROM غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 16 غيغابايت 2<br>اختياري  |
| وضع الاتصال            | GSM , WCDMA , TDD_LTE , FDD_LTE<br>NFC: ISO / ICE14443 , النوع A & B , بطاقة Mifare (اختياري)<br>WIFI: 2.4G , دعم IEEE 802.11a / b / g / n      |
| GPS / A-GPS            | Build في GPS , ودعم A-GPS   |
| نظام التشغيل           | Android 11  |
| طباعة                  | مم ، لفة ورق 40 مم ، 75 مم / ثانية ، مدة الطباعة 50 كم 58<br>طباعة الباركود ورمز الاستجابة السريعة ، واكتشاف الحياة عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك. |
| آلة تصوير              | والدفع Dscan و 2 كاميرا خلفية 5 ميغا بيكسل<br>تدعم 1  |
| الماسح الضوئي          | لاختياري CCD الماسح الضوئي  |
| مكبر الصوت             | واط ، ≤ 95 ديسيبل ، واجهة صوت ، أحادية اللون ، تصميم عالي الحجم 8   |
| <b>طرد</b>             |   |
| وزن                    | صافي 0.31 كجم الإجمالي 0.56 كجم   |
| حجم صندوق واحد         | ملم 210 * 91 * 78   |
| في 1 كرتون 10          | ملم / 6.2 كجم 340 * 215 * 200   |
| <b>بيئة</b>            |   |
| درجة حرارة التشغيل     | إلى 40 درجة مئوية 0   |
| درجة حرارة التخزين     | إلى 60 درجة مئوية -10   |
| رطوبة العمل            | 10% ~ 80%   |
| رطوبة التخزين          | 10% ~ 90%   |



# Handheld POS Terminal

## POS-Q9 Pro



## CORE-CONFIG



58mm Thermal Printer



Large Volume Speaker



5.0-inch HD IPS Screen



Large Capacity Battery



Big Paper Warehouse



5 Megapixels Camera



2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth



NFC



Ultra-thin Fuselage

# Details Show



The bare weight is only 304g. The thickness of the machine is only 20mm, excellent grip feeling, one-hand operation is not tired, higher work efficiency.



# High Speed Thermal Printer

Seiko high-speed printer, better performance of receipt printing

75mm/s

Printing Speed

58mm

Print Width

Φ40mm

Paper Roll

50km

TPH Life



## Camera

5MP AF+ Flashlight  
1D/2D Barcode recognition  
CCD scanner (optional)



The 5 megapixels AF camera with flashlight complete with autofocus, assures rapid scanning and error-free data, collection even in poorly lit environments.

# Strong Performance



**OS**

Android 11



**Memory**

2GB RAM+16GB ROM,  
3G+32G(optional)

# Near Field Communication





# Lithium-ion Battery

7.7V, 2600mAh Lithium ion polymer battery  
Quick charging and long use time



# Waterproof and Shock-Resistant



**360 overall protection**

Shock-resistant and have longer life



**Shock-resistant designs**

Edge covered to resistant dropping and cushion the impact force



# Packing Size



# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

