

EMV محطة مع شهادة Android 7.1 POS بوصة المحمولة 5.0

(POS -Z90 : م / ن)

خاصية:

- Android 7.1 نظام التشغيل
- بوصة لمس الشاشة 5.0.
- سعة بطارية الاحتياطية الطويلة هي 2800 مللي أمبير؛
- الطابعة الحرارية 58 مم؛
- كاميرا 5 ميجابكسل؛
- اتصال بلوتوث؛ 2G / 3G / 4G WIFI،
- IC: الاستقرائي والاتصال بقارئ بطاقة IC قارئ بطاقة مغناطيسية متكاملة، قارئ بطاقة؛
- شهادة الدفع المصرفي PBOC و PCI، EMV L1 L1 L1، مرت

طلب:

سوبر ماركت التطبيقات، مطعم، متجر راحة، متجر لبيع الملابس، متجر، مخبز، أمين الصندوق، الدفع، أدخل المبيعات لحفظ وظائف إدارة الأعمال.

المواصفات الفنية:

معلومات أساسية	
نظام التشغيل	الروبوت 7.1.
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	RAM: 1GB.
التخزين الموسعة	8GB. فلاش:
عرض	بوصة 5.0
شاشة للمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة، دعم الإلكترونيات التوقيع
البطارية	بطارية ليثيوم 2800 مللي أمبير، 7.4 فولت
بلوتوث	4.0 بلوتوث.
كاميرا	ميجابكسل كاميرا 5
Pos ITIONING وظيفة	GPS AGPS WLAN ل Pos ITIONING
طابعة	ورقة لفة IMM الطابعة الحرارية قطرها 30 58mm
واجهه المستخدم	مصغر USB
POS وظيفة.	
قارئ البطاقة المغناطيسية	قارئ البطاقة المغناطيسية المسار AAMVA بروتوكول، ISO1788 / 7812 دعم
بطاقة القراءة والكتابة	ISO7816 دعم بروتوكول
قارئ بطاقة اتصال.	فيليك، Mifare، ISO / IEC 14443 A & B، دعم EMV / PBOC Paypass بطاقة، تمثيا مع تخصيص
بطاقة PSAM	بنك بطاقة رقاقة الدفع الآمنة
إثبات	بطاقة قبول كشف الشبكة الطرفية UnionPay L1 وشهادة L1 PBOC3.0 EMV / L1 وشهادة L1 QPBOC3.0 EMV / الأمن الذكي نقطة قياسية محطة بيع UnionPay
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	GSM، WCDMA، TD-SCDMA، FDD-Let، TDD-LTE
طيف الشبكة	GSM850 / 900/1800/1900. WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B2 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN.	IEEE802.11.B / N / G
المعلمة المادية	
بحجم	مم 80 × مم 46 × مم 191
وزن	650 جرام
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية -40
رطوبة	دون التكثيف RH 10% ~ 90%



There are four card slots

Standard Configuration

- TF Slot *1
- SAM Slot *1
- SIM Slot *2

or

Optional

- TF Slot *1
- SAM Slot *2
- SIM Slot *1



POS-Z90







POS-Z90





POS-Z90













الوثائق ذات الصلة:
[مواصفات POS -Z90.](#)
[POS -Z90 SDK.](#)