

الضوء الأحمر قارئ الباركود CCD التوصيل والتشغيل

(نموذج رقم : OCBS-C004)

الخصائص والمزايا:

1. تصميم خفيف، مرن، خططي.
2. عملية سهلة.
3. 1.2 متر الحماية من السقوط الحر.
4. سوبر فك (32 بت المعالج).
5. اللون أصوات مزدوج، جيدة للعمل في بيئة صاخبة.
6. وضع المسح الضوئي المتعدد (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة

المعلومات:

النظام البصري	الاستشعار CCD بكسل 2500
سرعة المسح الضوئي	مرة في الثانية الواحدة 200
مصدر الضوء	RED LED (660 ~ 630nm)
قرار	0.1MM (مليون 4)
بيان الكثافة	أو أكثر 30%
زاوية القراءة	43 °
عرض الباركود	يصل إلى 110mm (PCS90%)
بعد المسح	4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90%)
	10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90%)
	40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90%)
السطح البيئي	للحبار USB واجهات RS232 ، إسفن لوحة المفاتيح
فك نوع	Codabar / NW7 ، قانون 32 ، القانون 128 ، قانون 11 ، قانون 93 ، قانون 39 ، قانون 12 ، قانون 13 ، ASCII 39 ، كامل كود STD ، بينما 2 من 5 ، EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128 ، UPC / JAN (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128) ، IATA ، MSI ، من 5 ، الصناعية 2 من 5 ، مصفوفة 2 من 5 ، وقانون الطوابع البريدية الصينية 2 ، بليسي ، BC-412 ، RSS-14 ، RSS decodable ، الصيدلة المدونة ، الصناعية 2 من 5 ، الإيطالية الخيار ، RSS ، الموسوع ، RSS ، المحدودة ،
الجهد الكهربائي	4.5V ~ 5.25V DC ± 5%
الاستعداد الحالية	20 ~ 30mA
العمل الحالي	125mA
المقاومة الضوئية للمحيط	لوكس كحد أقصى. (الإسفار) 10000 لوكس كحد أقصى. (ضوء الشمس) 5000
مكافحة الاهتزاز	عالية على الأرض الاسمنت M يمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2
ضمان	سنة 1
الصناعة	IP30
مادة	ABS ، UL94VO
طول الكابل	2M
وزن الصافي	0.17kg
الوزن الإجمالي	0.22KG