

قارئ بطاقة Mifare ISO 14443A 13.56mhz 125K التسلسلي R20 Mini USB RFID (نموذج: R20)

وصف:

صغير محمول RFID هو قارئ سيارة R20. مسافة القراءة أقل من 60 مم. RS232 و USB اتصال RFID يدعم قارئ بطاقة

خاصية:

RFID قارئ بطاقة POS

1) USB التوصيل والتشغيل

2) إلخ Word جيل مباشرة في ملف نصي ، ملف 2nd \ ID \ IC يمكن أن تظهر بطاقة تعريف

تخصيص:

نموذج رقم	R20
تكرار	كيلو أو 13.56 ميغا هرتز 125
بروتوكول	ISO 14443 النوع A النوع B ISO15693
نوع العلامة	الجيل الثاني من بطاقات التعريف (ISO 14443AB ، ISO15693) ID ID
تنسيق البيانات	عشري 3 بايت ، (2) عشري 4 بايت ، (3) سداسي 4 بايت ، (4) (1) سداسي عشري 3 بايت (5) آخر 8 بت ، (6) تنسيق بيانات قابل للتخصيص
وقت القراءة	ملي ثانية <100
مسافة القراءة	مم > 60
مزود الطاقة	فولت 5
واجهة الاتصالات	USB أو RS232
درجة حرارة التشغيل	درجة ~ 70 درجة -10
درجة حرارة التخزين	درجة ~ 80+ درجة -20
الرطوبة النسبية	%حتى 90
البعد	سم 7.8 × سم 2.8 × سم 10.8

