

## آلة تسجيل النقدية الإلكترونية pos شنتشن الكمبيوتر

(الموديل: POS -15T01-W / A)



### خاصية:

تصميم بسيط وأنيق

شاشة رفيعة الدقة 768 \* 1366 "15.6

درجة زاوية دوران الشاشة 360

Android أو Windows دعم لأنظمة

شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط

شاشة ثانوية اختيارية مقاس 15.6 بوصة أو 11.6 بوصة

خيارات عرض العملاء ، MSR ،

تصميم معياري ، سهل التجميع والتفكيك والاستبدال والإصلاح

تطبيق:

المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والمخابز ومحلات الكعك

تجار التجزئة: الشوارع التجارية والمحلات والمتاجر ومتاجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الفاخرة

وسائل الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقاط بيع بانصيب

الأعمال: محطة إدارة المعلومات لمواقف السيارات والفنادق وشركات الطيران ومترو الأنفاق والمحطات والمحطات

### مواصفات المنتج:

نموذج	POS -15T01-W / A (W لنظام التشغيل Windows ، A لنظام Android)
اللوحة الأم 1	Windows لإصدار J1900N رباعي النواة 1.99 جيجاهرتز
اللوحة الأم 2	Android لنظام RK3288 رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز
نظام تشغيل ويندوز	التجريبي بدون ترخيص Windows 7 Ultimate
نظام تشغيل أندرويد	أندرويد 6.0
ويندوز رام	جيجا بايت قياسي 8 جيجا بايت أو أعلى اختياري 4
ذاكرة الوصول العشوائي Android	جيجا بايت 2
ذاكرة Windows	جيجا بايت أو أعلى اختياري 128 ، SSD جيجا بايت معيار 64
ذاكرة Android	جيجا بايت TF 32 ودعم توسيع بطاقة ، eMMC جيجا بايت 8
حجم الشاشة	شاشة رئيسية بحجم 15.6 بوصة
شاشة مساعدة	بوصة أو 11.6 بوصة 15.6
عرض العملاء	LCD أو VFD
الدقة	1366 * 768
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
سطوع	السطوع 350 شمعة / متر <sup>2</sup>
إنطباع	الأفق: 150 عمودي: 140
1900 J منفذ إدخال / إخراج	VGA * 1 ، USB * 5 ، RS232 * 1 ، DC * 1 إدخال ، منفذ إيثرنت) * 1 ، خرج الصوت * 1 (Rj45
منفذ إدخال / إخراج RK3288	منفذ درج النقود) * 1 (Rj11 ، DC * 1 مدخلات ، RS232 * 2 ، USB * 5 ، منفذ إيثرنت) * 1 ، خرج الصوت * 1 (Rj45 ، MIC * 1
درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	DC12 / 5A مدخلات طاقة تيار متردد 240-110 فولت / 50-60 هرتز ، خرج

#### صورة:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01



متورط دص رودوکنس:

HTTP: // [www.ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](http://www.ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm) یبدأ ب