

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| نموذج | أ-1561 - | و-1561 - |
| اسم | ARM Mali G72 MP2 15.6 بوصة يلمس | |
| السكن مادة | س AB سبائك الألومنيوم بالإضافة إلى | |
| الشاشة الرئيسية | شاشة تعمل باللمس بوصة 15.6 | |
| ريسولو نشونها | 1920*1080 | |
| سطوع | م ² 250cd | |
| منظر | الأفق: 70.1 ، رأسي: 170 | |
| شاشة s يلمس | تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة | |
| الفرعية- عرض | للخيار W/o أو W شاشة 15.6 أو 11.6 بوصة وظيفة اللمس | |
| إم إس آر | قارئ بطاقة 3 مسارات للخيار | |
| أداء | | |
| اللوحة الأم | شركة إنتل سيلبرون ج 6412, 2.0 جيجا هرتز أو سيلبرون ج 11/15 ج/4125, إنتل كور أنا 3 وحدة المعالجة المركزية للخيار | سلسلة Rockchip RK3568 , RK3588 , رباعي النواة 2.0, للخيار |
| نظام ذاكرة | مم نزع السلاح SO-DIMM * 1 والتسريح وإعادة الإدماج 4 فتحة، دعم 2400 ميجا هرتز، 4 غيغابايت / 8 جيجابايت / 16 جرام للخيار | غيغابايت، 4 DDR4 على متن للخيار 8G / 16G |
| جهاز التخزين | أو SSD جيجابايت م. 2 64 GB أعلى، حتى 512 | على متن الطائرة 32 جيجابايت جيجابايت/128 EMMC 64 للخيار |
| لان / الشبكة المحلية اللاسلكية | شريحة 10/100 /1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan مدمجة، تدعم CI-E فتحة ص المدمجة WIFI وحدة | شريحة 10/100 /1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan , يدعم b/g/n واي فاي 802.11 , BT3.0/BT4.0 |
| نظام التشغيل | يدعم شيايبك 11/0 1 | أندرويد 11 |
| الاتصال | | |
| خارجي | زهرة زر P 1 فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1 ج-45*1 ، يو اس بي*8، كوم*2، اتش دي ام إي*R1: الشبكة المحلية مخرج الخط والميكروفون في مقبس 2 في 1*1 (للعرض الثاني (اختياري) منفذ مخصص من النوع | |
| منفذ الإدخال/الإخراج | زهرة زر P 1 فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1 يو اس بي*6، كوم*1، RJ-45*1، الشبكة المحلية * 1 SIM فتحة بطاقة ، 1 * TF لدرج النقود * 1، فتحة بطاقة RJ11 مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1 (للعرض الثاني (اختياري) C منفذ مخصص من النوع | |
| بيئة | | |
| درجة حرارة التشغيل | ل 0 5 درجة مئوية 0 | |
| درجة حرارة التخزين | إلى 60 درجة مئوية 20 - | |
| رطوبة العمل | لا التكثيف % 90 ~ 10% | |
| رطوبة التخزين | لا التكثيف % 90 ~ 10% | |
| طرد | | |
| وزن | شبكة 6.0 كلغ ، إجمالي 7.23 كلغ | |
| حزمة مع رغوّة داخل | 436*400 * 166 mm | |
| مُكَمِّلات | | |
| محول الطاقة | الخامس / 5 أ DC12 ، input i فولت/50-60 هرتز تيار متردد 110-240 محول الإخراج | |

| | |
|------------|---|
| سلك الطاقة | قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب |
| آخر | |
| امتنال | CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة |