

تعمل باللمس مقاس 19 بوصة LCD شاشة  
(رقم الموديل: TM1901)

سمات:



مفتاح ضبط متعدد الوظائف ؛

لوحة لمس 5 أو 4 أسلاك للخيار ؛

LED مع إضاءة خلفية A من الدرجة LCD لوحة ؛

دقة عالية 1280 \* 1024 @ 60 هرتز ؛

مناسب لجميع أنواع بيئة العمل عالية الكثافة.

تخصيص

|                   |   |
|-------------------|---|
| نموذج             | TM-1901   |
| اسم               | شاشة تعمل باللمس مقاس 19 بوصة                                       |
| اللون             | آلة اللون الأسود كله عادة   |
| مواد              | قاعدة معدنية بجسم بلاستيكي  |
| VESA              | (مم للتركيب على الحائط (تحتاج إلى كنيفة تركيب جدارية خارجية 75 * 75 |
| لغة شاشة العرض    | دعم 8 أنواع من اللغات العالمية                                      |
| عرض               |   |
| منطقة العرض       | عرض) × 301.056 (ارتفاع) ملم) 376.32                                 |
| مساحة وحدة الصورة | 0.294 * 0.294   |
| ابعاد مترنة       | 4: 3  |
| ريسولوتون         | 1280 * 1024   |
| سطوع              | شمعة / م 300 2  |
| التباين           | 1000: 1   |
| لون العرض         | 16.7 مليون  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| زاوية الرؤية          | الأفق: 170 عمودي: 160   |
| وقت الاستجابة         | مللي ثانية 5  |
| وظيفة اللمس           |   |
| شاشة لمسية            | لوحة تعمل باللمس مقاومة بـ 5 أسلاك ، وشاشة تعمل باللمس بأربعة أسلاك للخيار  |
| بنية                  | ITO و ITO Glass FIT فيلم  |
| المعالجة السطحية      | سطح صباب ، مضاد للوهج   |
| سرعة الاستجابة        | مللي ثانية <5   |
| صلابة السطح           | H صلابة القلم الرصاص: 3   |
| إجمالي نفاذية الضوء   | %حتى 85   |
| المس الحياة           | >35000000 times   |
| الاتصال               |   |
| الخلفي I / O          | 12V DC 1 * جاك  |
|                       | لوظيفة اللمس 1 * USB  |
|                       | 15PIN D-sub VGA * 1   |
|                       | للخيار 1 * HDMI   |
|                       | (دخل الصوت * 1 للخيار (مكبر صوت مدمج للخيار)  |
| وظيفة المفتاح الجانبي | Auto ، Menu ، Up ، Down ، Power Switth  |
| بيئة                  |   |
| درجة حرارة التشغيل    | إلى 40 درجة مئوية 0   |
| درجة حرارة التخزين    | إلى 60 درجة مئوية -10   |
| رطوبة العمل           | لا تكائف 80% ~ 10%  |
| رطوبة التخزين         | لا تكائف 90% ~ 10%  |
| طرد                   |   |
| حزمة مع رغوة داخل     | مم / 7.5 كجم 500 * 130 * 570  |
| في 1 كرتون 5          | مم / 28 كجم 500 * 490 * 570   |
| مُكَمَّلَات           |   |
| محول الطاقة           | DC12V / 4A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج  |
| كابل                  | سلك طاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب ، وكابل (للخيار HDMI كابل) VGA لللمس ، وكابل USB |
| اللمس ذات الصلة       | قلم اللمس ، قرص السائق  |
| آخر                   |   |
| شهادة                 | CE ، ROHS ، CCC ، FCC   |















