[illegible] BIutooth

(M / N: OCBP-M88)

سمات:

[illegible]
[illegible] TPU [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 50 [illegible]
[illegible] USB [illegible] C [illegible]
[illegible] LCD [illegible]
[illegible]
[illegible]

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBP- M88
اللون	الرمادي والأبيض
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
واجهه المستخدم	وبلوتوث C من النوع USB
عمر الطابعة h	كم 100
بطارية	2 6 00mAh ، 7. 4 V 1 5 Wh عجينة كهربائية غير قابلة للإزالة y
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	بوصة شاشة ملونة 1 TFT
إنسورس إس	مستشعر الفجوة ، مستشعر فتح الغطاء ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر السخونة الزائدة ، مستشعر نهاية الورق
وقت العمل	طباعة 200 متر ، 7 أيام زمن الانتظار
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر / 1 أ 5
ذاكرة	ميغا بايت 8
البرمجيات	Windows / Android / IOS / MAC
معايير السلامة	CE ، FCC ، بنفايات إلخ
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	حراري مباشر
ريسولوتون	8 نقطة في البوصة (203 نقاط / مم)
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 80
عرض / طول الطباعة	72 ملم كحد أقصى / 1778 ملم كحد أقصى
أمر الطباعة	ESC / POS ، CPCL c أمر
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	E AN - 8 ، EAN - 13 ، I TF ، UPC - A ، UPC - E ، Codebar ، Code93 ، Code39 ، Code128 ، QR Code ، PDF417 ، D ata Matrix ، Grid Matrix
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / GBK / Unicode
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 80-15
سمك الوسائط	ملم 18 .0 -5 0.0
قطر لفة الوسائط	50 ملم كحد أقصى
بدني	
البعد	102 مم * 57 مم * 113 مم
الوزن / صندوق العبوة	الصافي: 390 جم الإجمالي: 531.3 جم / 192.5 × 129.4 × 63.8 مم
في 1 كرتون 16	384 × 345 × 295 كجم / 10 مم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

نظرة عامة على المنتج:

ocom®
At your side

Pass | 5s
15 OEM/ODM
YEARS
Leading One-stop supplier for POS related products with fortune global 500 companies qualified
www.ocominc.com