

20X2 VFD

(VFD220A)

الخصائص:

VFD خطوط مزدوجة 20 * 2 أحرف عرض

دعم لغات 13 دولة

ارتفاع القطب قابل للتعديل

360 درجة دوران زاوية

الميزات:

شاشة فلوريسنت عالية السطوع لتوفير رؤية فائقة على زاوية رؤية واسعة.

متوفر بأحرف عالية 9 مم.

40 حرفًا في 20 عمودًا بتنسيق سطرين.

تتيح 13 مجموعة من الأحرف الدولية ، بالإضافة إلى مجموعة واحدة من الأحرف المعرفة من قبل المستخدم مرونة كاملة في خطوط العرض.

برمجة سهلة باستخدام أوامر تسلسل الهروب.

DSP800 و Epson و Aedex مضاهاة مجموعات أوامر.

يمكن أن تدور الشاشة وتميل إلى مجموعة واسعة من الزوايا.

ارتفاع العرض قابل للتعديل.

قد يتم الحصول على الطاقة من النظام ، مع توفير الحامل ومجموعة الكابلات في التكوين النموذجي.

AC. محولات التيار المتردد في تكوينات مختلفة لجميع الفولتية

الاتصالات	
واجهه المستخدم:	USB (COM) المنفذ التسلسلي (RS-232C) (USB)
معدل الباود:	بت في الثانية 9600
السطوع:	2000cd
بت البيانات:	بت 8
بت التوقف:	بت 1

إشارة المصافحة:	لا
الكهرباء:	(كبيرة ps واجهة 4) DC12 من خلال قوة الكمبيوتر المضيف
عرض:	شاشة فلورية زرقاء-خضراء ساطعة VFD
أحرف العرض:	خط 20 حرفًا / سطر ، 40 حرفًا ، 5 × 7 نقاط
منطقة display:	160 () × 23.8 ()
حجم الحرف:	ارتفاع 11 مم × عرض 7 مم
MTBF:	ساعة 25000
الأبعاد	
أبعاد اللوحة:	ارتفاع) 225 × (عرض) 37 × (عمق) مم) 80
أبعاد الدعم:	تحتوي على قاعدة) mm دعم طويل: 480 دعم قصير: 225 مم (تحتوي على قاعدة) الأبعاد الأساسية: 185 (طول) × 95 (عرض) × 25 (ارتفاع) مم
تحريك زاوية التحرك:	درجة ، يمكن أن توفر الراحة ، وضبط الزاوية البصرية 45
وزن:	كجم (الإجمالي 1.2)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيل:	-20 ~ 70 A18
الدفع في الأفق؛	أمبير 19 80 ~ -40
رطوبة العملية:	10 ~ 85%
رطوبة التخزين:	10 ~ 90%
مجموعة الأوامر	
لا تحتاج إلى أي ، Windows أو بيئة نظام DOS يمكن استخدامه في ، ESC / POS اعتماد الأمر العام القياسي الدولي برنامج تشغيل ، فقط وفقًا للتنسيق التسلسلي المعين لإرسال البيانات يمكن أن يعرض المحتوى مع وظيفة فتح درج النقود قابل للتعديل في جميع الاتجاهات.	