

VFD(M / N: VFD220B) أعمدة 2 خطوط عرض العميل 20 40 VFD220B

مميزات:

الخ Epson يدعم 11 وسائط قيادة شملت

لمنع أي استخدام طائش من مدخلات الطاقة غير لائق V إلى V 24 إمدادات الطاقة من 5

مصفوفة نقطية 2 × سطر في زاوية عرض واسعة 20.

POS. سهولة الاتصال بمجموعة واسعة من منتجات

قياسي OPOS / JPOS برنامج تشغيل.

تخصيص

| جنرال لواء | طريقة العرض | (عرض الفلورسنت فراغ الأزرق والأخضر) |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| عدد الحروف | 40 (عمودًا × سطرين 20) | |
| سطوع | 500 ~ 1000 cd / m2 | |
| خط الحرف | نقطة مصفوفة 5 × 7 | |
| نوع الحرف | 95 Alphanumeric, 32 International Characters | |
| حجم الحرف | عرض (ملم) 5.25 × 9.02 (H) | |
| حجم النقطة (X × Y) | ملم 1.05 × 0.86 | |
| تحميل الشخصيات | أحرف 9 | |
| البعد لوحة | ملم 31 (H) × 77.5 (D) × 200 (عرض) | |
| قطب البعد | صياء (مم) 34.5 × (L) لكل طول الدعم: 140 | |
| البعد الأساسي | 169.5 (عرض) × 98.5 (D) × 39 (H) mm | |
| زاوية الرؤية | 90 ° ماكس. | |
| دوران أفقي | 355 ° ماكس. | |
| وزن | تقريبًا 980 غرامًا | |
| وضع الأوامر | LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL | |
| دعم اللغة | فرنسا، ألمانيا، المملكة سلافي، روسيا، البرتغالية، الكندية، DENMARKII، السويد، إيطاليا، إسبانيا، اليابان، النرويج، DENMARKI، المتحدة الفرنسية، الشمال، اللغة التركية، الإغريقي، غرب أوروبا اللاتينية | |
| جهة تعامل صلة | RS-232 (مسلسل) / USB | |
| الموثوقية | اتصال مباشر 9600 أو 19,200 بت في الثانية | |
| قوة | 30000 ساعة | |
| سلامة | 5 ~ 24 VDC | |
| | FCC , CE | |
| معدل الباود | | |
| MTBF | | |
| استهلاك | | |
| EMC معايير | | |
| معايير السلامة | | |



الاتصال: هارولد هو جين تاو

تكنولوجيا المحدودة OCOM

العنوان: 4 / واو ، بلوك 10 ، حديقة زهونجكسينج الصناعية ، طريق شوانغ يى ، منطقة نانشان ، شنتشن 518054 ، الصين.

الموقع الإلكتروني: www.ocominc.com ، www.possolution.com.cn ؛

البريد الإلكتروني: sales14@ocominc.com ؛

سكايب: sales14@ocominc.com

MSN: ocomsales14@hotmail.com؛

Whatsapp: 86.18948789890 ؛

Wechat: 18948789890 (ocomsales14)؛

الجوال: 86.18948789890 ؛

ف ف: 1467261417 ؛

Tel: 0086.755.86053207-814؛

الفاكس: 868-0086.755.86053207.