

نموذج	ث / أ POS-G156	
اسم	شاشة نقاط البيع الكلي في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس	
السكن	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
لون	جسم الآلة باللون الأبيض اللؤلؤي بالكامل أو جسم الآلة باللون الرمادي اللؤلؤي	
الشاشة الرئيسية		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	
دقة	1366*768	
سطوع	25 0cd/2 م	
ngle منظر أ	الأفق: 60 1 ; عمودي: 50 1	
يلمس س شاشة	تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة	
العرض الفرعي	شاشة عرض 15.6 بوصة وشاشة عرض 13.3 بوصة / أو بدون وظيفة اللمس، القرار 768*1366 للخيار	
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار 2*20 VFD	
أداء		
شبابيك	اللوحة الأم	tel Core جيجا هرتز أو في Bay Trail J1900 2.0 شركة إنتل سيليرون وحدة المعالجة المركزية الجيل للخيار 4 / I5 / I3
	نظام ذاكرة	فتحة، يدعم 1333*/1600 4 جيجابايت (افتراضي) DDRIII م SO-DIM * 1 2 جيجابايت/8 جيجابايت للخيار
	جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن شريحة الصوت
	لان	لان Realtek RTL8111F ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة CI-E فتحة ص
	نظام التشغيل	لينكس POS شبابيك 7/8/10، جزء لا يتجزأ من، نحن
ذكري المظهر	اللوحة الأم	RK3568 سلسلة روكشيب رباعي النواة , RK3 288, RK3399 للخيار
	نظام ذاكرة	للخيار DDRIV 2GB, 4GB على متن
	جهاز التخزين	EMMC، على متن الطائرة 16 جيجابايت
	لان	ميجابايت إنترنت RJ45 10/100 دعم منفذ
	وحدة واي فاي وBT	Support 802.11 واي فاي b/g/n، BT3.0/BT4.0 دعم
	نظام التشغيل	أندرويد 7.1، حتى أندرويد 8.1 أندرويد 11
الاتصال		
ويندوز وأندرويد (J1900&RK3568)	زهرة زر p 1	
	فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1	
	1 * (RS232) كوم	
	RJ-45*1: الشبكة المحلية	
	USB * 5	
	مخرج الصوت*1، in إيك *1 M	
ويندوز (J1900)	إل بي تي *1	
	VGA(15Pin D-sub)*1	
	(لدرج النقود *1) (خيار) RJ11	
	للاموس ولوحة المفاتيح *1 PS/2	
أندرويد (RK3568)	من منفذ الطابعة لدرج RJ11، لدرج النقود *1 RJ11 صعد على متنها (النقود *1) (اختياري)	
	SIM*1، فتحة TF*1، بطاقة	
خيارات		
طابعة حرارية 80 ملم	الطابعة الحرارية المباشرة	
	سرعة الطابعة 150 مم/ثانية	
	عرض الورق 0.5 مم وعرضه القابل للطباعة 72 مم -/79.5	
	وعمر الرأس الحراري 100 كم atu مع وظيفة القطع	
	USB اتصال	

طابعة حرارية 58 ملم	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطابعة 80 مم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم والعرض القابل للطباعة 48 مم -/57.5
	عمر الرأس الحراري 50 كم
	LPT اتصالات
إم إس آر	فقط ل15.6 بوصة MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت	مكبر صوت 8 أوم/5 وات بالداخل للخيار
طرد	
وزن	صافي 6.5 كجم , إجمالي 8.5 كجم للشاشة المزدوجة 15.6
حزمة مع رغوة داخل	ملي متر 300*465*500
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10 -
رطوبة العمل	10%~80%
رطوبة التخزين	10%~90%
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	محول DC12/5A , input فولت/50-60 هرتز تيار متردد 110-240 انتاج محول DC12V/7A مم 58 W/ وآلة الطابعة W/O الإخراج للطابعة مم W/80 فقط لجهاز الطابعة
سلك الطاقة	فابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس في الداخل للخيار
آخر	
امتثال	CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة





