

مع لوحة المفاتيح PDA نظام تحديد المواقع المحمولة تتبع البيانات محطة

(M / N: OCBS -A100)

المميزات:

- كوالكوم رباعية النواة ذكري المظهر 7.1.
- G + ROM 16G ذاكرة الوصول العشوائي 2
- 4.0 شاشة WVGA IPS بوضعية. 800 * 480
- لوحات المفاتيح الرقمية والوظيفية ؛
- الاتصالات؛ G الدعم 4
- واي فاي وضع مزدوج و تقنية البلوتوث؛ 2.4G + 5G
- آه البطارية؛ 3200 ، V قابلة للشحن بوليمر ليثيوم أيون ، 3.7
- الوعرة الملكية الفكرية 54 / 1.5 متر انخفاض التسامح ؛
- من اختياري ؛ LED التركيز التلقائي للكاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش
- ماسح الباركود لاختياري 1D / 2D.

| مواصفات | |
|------------------------|--|
| الخصائص البدنية | |
| البعد | 162mm (H) x73mm (W) x20mm (D) ± 2 مم |
| وزن | (الوزن الصافي: 266 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم) |
| عرض | تعمل باللمس مع إضاءة خلفية (WVGA 480x800) TFT-LCD بوضعية. شاشة 4.0 |
| الخلفية | الإضاءة الخلفية |
| لوحات المفاتيح | مفتاح وظيفية ، 4 أزرار جانبية 23 ، TP مفاتيح 3 |
| التوسعات | 2 SIM ، 1 TF |
| البطارية | 3.7 ، 3200mAh V قابلة لإعادة الشحن بوليمر ليثيوم أيون ، |
| خصائص الأداء | |
| وحدة المعالجة المركزية | كوالكوم رباعية النواة |
| نظام التشغيل | أندرويد 7.1 |
| تخزين | MicroSD ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت ، ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجا بايت ، ذاكرة (يحد أقصى 32 جيجا بايت للتوسع) |
| بيئة المستخدم | |
| درجة الحرارة التشغيل | °C إلى 50 °C -20 |
| الدفع في الأفق. | °C إلى 70 °C -20 |
| رطوبة | (بدون تكاثف) RH إلى 95 ٪ من RH من 5 ٪ |
| إسقاط المواصفات | أمتار / 1.5 متر تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5 |
| ختم | الامتثال IEC ، IP54 |
| بيئة التنمية | |
| SDK | مجموعة تطوير البرمجيات HHW |
| لغة | جافا |
| بيئة | Eclipse أو Android Studio |
| اتصال البيانات | |
| WWAN | TDD-LTE, FDD-LTE |
| WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G |
| WPAN | بليه + EDR / BR + 4.1 v بلوتوث |
| قبطان البيانات | |

| (قارئ الباركود (اختياري) | | |
|---------------------------------|--|---|
| الباركود 1D | D محرك ليزر 1 | Mingde uE966 (هانيويل 4313 لاختياري) |
| | Symbologies | الرئيسية D جميع الباركود 1 |
| الباركود 2D | تصوير 2D CMOS | Mingde ME54800 (هانيويل 3680 لاختياري) |
| | Symbologies | PDF417 , MicroPDF417 , Composite , RSS , TLC-39 , Datamatrix , QR رمز الاستجابة السريعة , رمز الاستجابة السريعة , Aztec رموز , MaxiCode , Pos رموز , US Pos tNet , US Planet , UK Pos tal , Australia Pos tal , تل. إلخ Pos الهولندية |
| (اختياري) RFID قارئ | | |
| RFID HF | تكرار | 13.56MHZ |
| | بروتوكول | أمبير ؛ ISO 14443A & 15693 |
| | المدى R / W | سم إلى 8 سم 2 |
| مستلزمات | | |
| أساسي | التموين 1xPower بطارية ليثيوم بوليمر 1x كابل الشحن 1xDC 1xUSB كابل بيانات 1 | |
| اختياري | مهد الحاضرة | |



OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100







OCBS-A100

