

1D QR PDF417 80mm

OCPP -80P



1D

1D QR PDF417

80mm

200mm / s

100

100

IP

POS / J POS

100

100

100	100
100	ESC / POS
100	576/512dots / line
100	max = 72mm.
100	100
100	USB / USB + LAN / URL / USB + / USB + WiFi / URL + / URL + WiFi
100	200mm / s.
100	80

厚さ	0.06~0.08mm.
径	φ83mm
容量	256kbytes.
NV Flash.	128kbytes.
ディスプレイ	A12 * 24ドット B9 * 17
文字コード	GB18030 Big5 24x24dots
筐体色	黒
対応OS	PC347 PC850 PC860 PC863 PC865 WPC1252 PC866 2 PC852 PC858 PT151 1251
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	QR PDF417 USB
動作温度	100℃.
動作湿度	10%
保存温度	10%
保存湿度	
電源	AC 100V-240V 50 / 60Hz
消費電力	DC 24V / 2.5A
動作温度範囲	0°C~45°C 10%~80%RH
保存温度範囲	-10°C-60°C 10%~90%RH
認証	CE
筐体	1
OS	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK.	Android iOS.