2□□USB□□□□□□□□□OCBP-006□

□□□□OCBP-006□

□□□

1.Support□□□□/□□□□

2.□□□□□□□

3□□□□□□□□□

4.□□□□□□□

5.Modular□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□ □□	□□ □
□□□	203DPI
□□ □□	20-60mm□
□□ □□	MAX□127□□/□; MIN□50.8□□/□
□□	DRAM□4M FLASH□4M
□□ □□□	□□□□
□□□□□	□ □□□□
□□	USB
□ □□□□	□ □□□□
□□	CODE128□EAN128□ITF□CODE39□CODE93□EAN13□EAN13+2□EAN13+5□EAN8□EAN8+2□EAN8+5□CODABAR□POSTNET□UPC-A□UPCA+2□UPCA+5□UPC-E□UPCE+2□UPC-E+5□CPOST□MSI□MSIC□PLESSEY□ITF14□EAN14 QRCode□□DM□□PDF417
□□□□	FONT 0□FONT 8
□□□□□□;□□	□0°□90°□270°□360°□□□□□□□1□10□; 0°□90°□270°□360°□□
□□	□□PCX□BMP□□□□□□□□□FLASH□DRAM
□□□□	□□□□□□□□□□ □□□
□□□□	20□□□60□□
□ □□	MAX80□□
□ □□	MIN25□□
□ □□	□□
□□□□	DC12V□ 3A
□□	1.04KG
□□	190□D□×135□□□×137□□□mm
□□□□	5□45°C□20-80□RH□□□□
□□ □□	-40□55°C□≤93□RH□40°C□