

OCPP -M06

OCPP -M06

OCPP -M06 Android + iOS + Android Window Linux JAVA 58mm
pos USB RS-232 8
CE FCC

OCPP

OCPP

- 1
- 2 Windows java Linux Android Android + IOS
- 3 USB RS232
- 4 Android SDK
- 5, 1D 2D QR
- 6
- 7 8 7 Android Apple
- 8 1500mAh 4~5
- 9
- 10 90
- 11, 100km
- 12
- 13 ESC / POS

OCPP

OCPP

105x75x45
134
ESC / POS
48
90
8 / mm 203dpi
12x24 / 24x24
32 / 16
1.5 x 3.0 mm x / 3.0x3.0mm x
58.0±0.1mm x 40.0mm
0.06 0.08
USB RS-232
256KB
9V DC / 2A

電圧	7.4V DC / 1500mAh;充電回数4-5回 消費電流約120-150mA	
重量	約100g	
動作温度	-10~50°C保存温度10~90°C	
保存温度	-20~70°C湿度5%~95%	
文字表示	約30文字ASCII	
文字	約1234文字、約6文字	
サイズ	3.5 * 1.1寸	
接続オプション	OCPP -M06-BB	Android + USB + COM + 充電機能
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS + USB + COM + 充電機能
	OCPP-M06-B	Android + USB + COM + 充電機能;
	OCPP -M06-U	Android + USB + COM
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS + USB + COM + 充電機能7android + 1充電機能

特徴

充電機能搭載

Mini + TAXI + pos 対応
Mini + pos 対応
pos 対応
58mm幅 2行表示

仕様

* 充電

* 充電機能

* 充電機能

* WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit対応

* Win8-64bit対応

* Linux対応

* 充電機能

* USB Printdemo対応

* Printdemo対応

* SDK Android

* 充電

