

4. 主要性能指标

M / N OCBP -M1001

特点

1. Canprint Label
2. Easy to use
3. High resolution
4. LCD display
5. Can quickly print
6. Multiple Sensor

主要参数

打印速度	80mm / s
打印速度	70mm / s
打印分辨率	8 / mm
打印幅宽	100 / 72 / 48 / 37.5
打印语言	ASCII / GB18030 / BIG5
打印格式	A 12 * 24; B 8 * 16
打印语言	
打印速度	40 /
打印速度	13 /
打印速度	0.06 / 0.16
打印速度	
TPH	50
1D	EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODE39 / CODE93 / CODE128 / CODABAR / INTERLEAVED 25
2D	PDF417 / QR CODE / DATA Matrix
打印语言	CPCL / ESC- POS
操作系统	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
接口	USB /
接口	USB /
接口	
接口	
接口	512kb; RAM 128kb
接口	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Android
接口	46
接口	DC9V / 2A
接口	7.4V / 230mAg
接口	100
接口	3
接口	360
接口	500
接口 WxLxH	140 x 115 x 51
接口	
接口	-10-50°C
接口	10-80

□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□USB□□CD□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□



OCBP-M1001



www.ocominc.com



□□□□

□□□□CD□□