

58mm 58mm

OCPP -M06

OCPP -M06 Android + Android Window Linux JAVA 58mm
pos USB RS-232 8
CE FCC

pos

pos

- 1
- 2 Windows java Linux Android Android + IOS
- 3 USB RS232
- 4 Android SDK
- 5 5,1D 2D QR
- 6
- 7 8 7 Android Apple
- 8 1500mAh 4~5
- 9
- 10 90
- 11, 100km
- 12
- 13 ESC / POS

pos

pos

105x75x45
134
ESC / POS
48
90
8 / mm 203dpi
12x24 / 24x24
32 / 16
1.5 x 3.0 mm x / 3.0x3.0mm x
58.0±0.1mm x 40.0mm
0.06 0.08
USB RS-232
256KB
9V DC / 2A

電圧	7.4V DC / 1500mAh;充電回数4-5回 消費電流約120-150mA	
重量	約100g	
動作温度	-10~50℃保存温度10~90℃	
動作湿度	-20~70℃湿度5%~95%	
通信規格	Bluetooth 3.0 ASCII	
文字	英数字“1234”英数字 英数字 約6文字	
外形寸法	3.5 *1.1mm	
接続オプション	OCPP -M06-BB	Android USB + COM +充電機能
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS USB + COM +充電機能
	OCPP-M06-B	Android USB + COM +充電機能;
	OCPP -M06-U	Android USB + COM
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS USB + COM +充電機能7android + 1充電機能

特徴

Android/IOS対応pos

Mini TAXI pos
Mini
pos
58mm 2

仕様

*OS

*Android

*IOS

*WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*Win8-64bit

*Linux

*Bluetooth

*USB Printdemo

*Printdemo

*SDK Android

* 2

