

USB 58 POS

OCPP -58E

□□

□□	□□	□□
□□□□	□□□□ □□ w ^IDp	□□ 48MM
□□□□	□□□□	384dots /□□□8dots /□□□203DPI□
□□□□	□□□□	90□□/□
□□□□	□□□□	USB□USB +□□
□□□□	□□□□	3.75□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□	□□A.□32 □□/□
□□□□	□□□□	□□B.□42 □□/□
□□□□	□□□□	□□□□□□□ - 16□
□□□□	□□□□	□□ GB18030 □□/□□□□ □□
□□□□	□□□□	ANK□□□□□A.□1.5×3.0□□□12×24□□
□□□□	□□□□	□□B.□1.1×2.1□□□9×17□□ □/□□□□□3.0×3.0□□□24×24 dOTS□
□□□□	□□□□	PC437 /□□□/ PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope /□□/□□□□
□□□□	□□□□	□/□□□□/□□/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII /□□□□/□□□□/
□□□□	□□□□	PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001
□□□□	□□□□	/□□□□□□/□PC1001□/□PT151,1251□/□WPC1257□/□PC864□/□□□□/□□□□
□□□□	□□□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□CODE39 / ITF /
□□□□	□□□□	CODABAR / CODE93 / CODE128
□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□	□□
□□□□	□□□□	570.5±0.5□□
□□□□	□□□□	≤60□□
□□□□	□□□□	□□□Clameshell□□□
□□□□	□□□□	ESC / POS
□□□□	□□□□	□□□AC 100V-240V□50 - 60□□
□□□□	□□□□	□□□DC 12V / 2A
□□□□	□□□□	DC 12V / 1A
□□□□	□□□□	4K
□□□□	□□□□	NV Flash
□□□□	□□□□	40K
□□□□	□□□□	590□
□□□□	□□□□	185 * 130 * 112□MM□
□□□□	□□□□	□□□5~45°C□ □□□10~80□
□□□□	□□□□	□□□-10~50°C □□□□10~90□□□□□□□□
□□□□	□□□□	50KM□□□□□≤12.5□



OCPP-58E





OCP-58E





OCP-58E



1. 目的

この文書は、OCP-58Eの仕様と使用方法を説明する目的で書かれています。

2. 仕様と特徴

この装置は、以下の仕様と特徴を持っています。

3. 動作

電源をオンにした後、12 + 1のボタンを押して24時間動作させます。

30分間の動作後にDOAモードに入ります。DOAモードは自動的にリセットされます。

4. 接続

この装置は、T / T-LC / Western Union / Escrow / T / T-Western Union / Escrow / Paypalに接続できます。

5. 保証

この装置は、1年間の保証期間があります。

