

□□□□□□□□□□□□

□□□□OCBS -L011□

□□□

1□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□□200□□□□/□□□□□□□□□□

3□□□□□□□□□□

4□□□□KBW□RS232□USB;

5□□□□□□□□□□□□□□□□

6□□□□□□□□□□

□□□

□□□□	
□□□□	□□□□□650-670nm□
□□□□□□	□□200□□□□
□□□□□	2.5□600mm□100□UPC / EAN□
□□□□□□□	□□□□
□□□□□	□PCS 0.9□□0.10mm□400□□
□□□□□□□□□□	30□□□□□□□□□□@ 650nm□
□□□□□	1/3000000
□□□□□□	UPC / EAN□□□□□□□□□□UPC / EAN□UCC / EAN128□□□□39□□□□39□ASCII□□□□39□□□□□□□□128□□□□128□□ASCII□□codabar□□□□2 of 5□□□□2 of 5□□□□93□MSI □□□□11□ATA□RSS□□□□□□□□2 of 5 ...
□□□□□	
□□□□□□□□	PS2□RS232□USB
□□□□	□□+ 5V +/- 5□
□□□□	100□□
□□□□□□	<40 mA
□□□□□	□□□□□□□□□□RS232□□□□
□□□□□	□□45°□□60°
□□□□	□165mm X□63mm X□87mm
□□□□	129□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	□□□□□□
□□□□	
□□□□□□	0°C□40°C
□□□□□□	-40°C□60°C
□□□□	□□□□□5□95□□□□□□□
□□□□□□	□□+/- 15KV□□□□□□□+/- 8KV□□□□□□

□□□□□	□□□□□1.5m□□□□□□□□
□□□	
EMI / RFI□	FCC A□□CE
□□□□□□	CDRH 2□□□□□



OCBS-L011





OCBS-L011





OCBS-L011





OCBS-L011





OCBS-L011





OCBS-L011

OCBS-L011 es un lector de códigos de barras POS con ID único y una longitud de cable de 500 cm. Incluye un manual de usuario.

OCBS-L011 es compatible con lectores de códigos de barras DOT y POS. El lector de códigos de barras POS es compatible con los estándares ISO, CE, FCC y BIS.

En 2007, OCOM obtuvo el certificado ISO 9001. En 2008, OCOM obtuvo el certificado ISO 15900. OCOM tiene un equipo de 2300 empleados y 50 sucursales en todo el mundo. OCOM es miembro de Equicom ...

OCBS-L011 es un producto de OCOM. OCOM es una empresa líder en el mercado de lectores de códigos de barras.

□OEM / ODM□

□□□□□□□□

▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



