

# 66 POS

KB66

□□□

□□□□□□□□

□□□□5000□□□

□□□□□□20□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□;

## **ProgrammableFeatures**

□□66□□□□□□□□□□□□□□255□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□100□□□□□□□□□□

□□□E2PROM□□ESD□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□TSR□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□255□□□□□□□□□□

□□DOS□□Windows9X□□Me□□2000□□XP□□Win7□□□□PS / 2□□

## **MagcardReader**

□□ISO 7812□□IBM□ □AAMVA□□JIS-2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSR□□□□

□□□□□□10□□100□□/□;

500,000□□□□□□□

□□□□□

□□1□210BPI□□□□76□□□□

□□2□210BPI□□□□107□□□□75BPI□□□□37□□□□

□□3□210BPI□□□□107□□□□

□□□□□□□

□□□□□□1□2□3

□□□□□□□□1□2□□□□□□2□3

□□□□□□1,2□3

