

84KB

KB84

□□□

- 100□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ Num / Cap / Scroll / Lock □ Ctrl □ Alt □ Shift □ F1 □
- □□□□□ IP54

□□□

□□□□□ ABS □□ HIPS □

□□□□□□□□

□□□□ USB

□□□□□ 20,000,000 □

□□□□□ 55±15g

□□□□□□□□□□ 1□255□□□□

EMC □□□□□ B □□□□□□□□□□ GB 4943 □ GB / T 17626 □□□□□

□□□

□□□□□ 0±45°C □□□□□□ 10□-90□□□□□□□□□□ DC + 5V±10□□□□□□□□ ≤150mA □□□□□□□ -20±50°C □□□□ 4.0--0.5mm

□□

□□□□□ 265g

□□□□□□□□ ×□□□□ 425x226x62mm

□□□□□ 700g

□□□□□□□□ ×□□□□ 470x325x450mm

□□□□□□□□□□

I □□ ISO7811 □ IBM □ AAMVA □ JIS-2

I □□□□ DC + 3.3V

!□□□□10-120cm / s

!□□□□□≥1,000,000

□□300-4000

□□□□□□□□□□□□

6□□□□□≥30000

□□□□□□“ SUP”□□3□□□□ “ SP”□□6□□ “ Z”□□4□□□□□ “ PZ”□□5□□□□□

