KB887□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ KB887□

□□□

□□	□□□□ □ □□CARD □□□□□□□□□□
□□	400□
□□	150□□*110□□*62□□
□□□□	-20□+60ºC
□□□□□	200,000□
□□□□	□□ISO7816□□□□□□□□□□□□□□GSM 11.11□SIM□□□SAM□□
□□□□	70□□
□□ □□	USB□HID□□□□□□RS232 □□T = 0□T = 1□CPU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□115.200 bps□ □□□□ISO14443 Type A□Type B□□□□□□□□□□□□□Mifare S50□Mifare S70□MF1ICL10□ Mifare Pro□Mifare desfire□Mifare□□□AT88RF020□□□1102□□
□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□	T = 0□9600-38400bps T = 1□9600-115200bps □□□□□□□□□□□□□□□□ 2M □□LED□□□□□□□□□□□□□□ LCD□122 * 32,2□8□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□0□9□□□□□□□□□□3DES□□□□□□□□□ □□□4K□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ID□□□□□□□□□□□□□□□ □□1 \ 2 \ 3□□□□□□□□ Windows XP□2003□□7□□8□□10□ Unix□Linux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□