□□□USB□□□□

□□□KB887□

KB887 □□□□□□□□□□□□ IC□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□

□□□□	-20□+60ºC
□□□□□	200,000□
□□□□	□□ISO7816□□□□□□□□□□□□□GSM 11.11□SIM□□□SAM□□□
□□□□	70□□
□□	USB□HID□□□□□□RS232
□□	□□T = 0□T = 1 CPU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□115.200 bps□ □□□□□□□□□□□□□□□ISO14443 A□□B□□□Mifare S50□Mifare S70□MF1ICL10□Mifare Pro□Mifare desfire□Mifare□□□AT88RF020□□□1102□□
□□□	T = 0□9600-38400bps T = 1□9600-115200bps
□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□	2M
□□ □□□	□□LED□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ LCD□122 *32,2xíng8lièdehànzìxiǎnshì□zhīchíbèiguāng LCD□122 * 32,2□8□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□15□□□□□□□0□9□□□□□□□□□□3DES□□□□□□□□□
□□	□□□4K□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ID□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□1 \ 2 \ 3□□□□□□□
□□□□	Windows XP□2003□□7□□8□□10□ Unix□Linux
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□