□□□□□/□□□

□M / N□MSR605□

□□□

- ñ □/□□□□□□□ISO□□;
- ñ □□□□□/□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□12□□□1□□;
- ñ □□3□□□□□□□□□75/210 BPI;
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□/□□□□□□□□ ;
- ñ □□□□□□□□□□□□□□DMV / AAMVA□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□□□□300~4000Oe□;

□□□

□□□□	
□□□	Track1 / Track2 / Track3
□□□□□□□	210 bpi 75 / 210bpi 210 bpi
□□□□	□/□300-4000 oe Mag.card
□□□□	0.76-1.2mm
□□□□□	5-55ips
□□□□□	5-30ips
STD□□□□	+/- 15□
□□□□	□□< +/- 10□□□□□< +/- 12□
□□□□	□□< 0.5□□□< 0.8□
□□□□□	□□□□□/□□□500K□□
□□□□	
□□□	USB
□□□	DC + 9V□2A
□□□	212□□□×64□□□×63□□□mm
□□□	1□□□□□□
	1□□□□□□□□□
	1 MSR605□□CD
	1□□□□□PDF□□
□□	
□□□□□□□	Windows XP / Vista 32□64□□□
□□□□□□□	DOS / Linux□Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / VISTA / Windows 7
□□	
□□□	CE□FCC□UL□CUL□ROHS

Aocom®
At your side

MSR605

ISO FC CE RoHS