

OCOM 1D 2D 3D 400dpi 手持式掃描器

(M/N:OCBS-LA15)



規格

1D 2D 3D 400dpi 手持式掃描器

掃描速度 400 條碼/分鐘

掃描距離

支援 USB 及 RS232

支援 1D 及 2D 條碼

規格

型號	
型號	OCBS-LA15
型號	OCBS-LA15

型番	ABSPVCPC
規格	IP52
接続	有線
インターフェース	USB RS232C
消費電力	105mW(待機),320mW(動作),550mW(最大)[動作]
電源	5V DC±5%
動作距離	最大100000
動作電圧	15KV耐電圧
動作温度	動作温度 1.5m(動作範囲)
動作湿度	動作湿度範囲(動作範囲)動作湿度範囲(動作範囲) Q動作湿度 F動作湿度範囲
動作OS	Linux,Android,Windows XP/7/8/10,MAC
動作環境	
波長	動作波長 650nm
動作速度	400/S
動作範囲	10mm-600mm
動作モード	動作モード
動作モード	動作モード
動作モード	1/5000000
動作モード	動作モード(LED)
動作モード	400
動作モード	30%
動作モード	動作モード30°動作モード45°動作モード55°
動作モード	動作モード 39 9.17mil動作モード15 動作モード5cm - 20cm Code93 10.83mil動作モード16動作モード5cm - 23cm Code128 9.17mil動作モード16動作モード5cm - 20cm EAN13 10.4mil:2cm - 25cm
動作モード	Code25-動作モードCode25-動作モードCode25-動作モードCode39動作モード Code32,Code93,Code128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, UK Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Code11,UPCE, GS1 Omnidirectional,GS1 Limited,Febraban(Brazil Bank Code), 動作モード
動作モード	
動作モード	動作モード426
動作モード	180*115*92mm
動作モード	44動作モード1動作モード 600*450*385mm/20.9kg
動作モード	
動作モード	動作モード0動作モード45動作モード10%~80%動作モード
動作モード	動作モード-20動作モード60動作モード10%~90%動作モード











